

耐腐蚀液下泵 化工泵

产品名称	耐腐蚀液下泵 化工泵
公司名称	永嘉县瑞高泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:25FYS--10 用途:化工泵
公司地址	中国 浙江 温州市 温州永嘉瓯北镇
联系电话	86-0577-67950600 13695731981

产品详情

fys型耐腐蚀液下泵系氟合金化工泵，用于输送不含固体颗粒及不易结晶的腐蚀液体。主要解决强腐蚀介质输送问题。该氟合金化工泵为立式结构，泵体、叶轮部分浸没在液体里，故占用较小面积，轴封无泄漏现象，因而适用于输送介质温度为-5 至105 腐蚀性液体。该氟合金化工泵的转向应按泵所指方向启动。不能反转运行，启动时泵体必须淹没在液体中。a：增强聚丙烯。c：聚偏氟乙烯。d：氟塑料合金

耐腐蚀液下化工泵型号意义:

耐腐蚀液下化工泵主要用途

fys型耐腐蚀液下泵可输送酸、碱、盐、油品、饮料等介质,广泛用于化工、石油化工、精细化工、染料化工、仪表、轻工、冶金、纺织、环保、水处理、医药、食品等部门。

耐腐蚀液下化工泵性能参数:

型号	流量 m ³ /h	扬程 m	出口直径 mm	电机功率 kw	转速 r/min	液下长度 mm
25fys-10	1.5	10	20	1.5	2900	300 至 2500

25fys-18	3.6	18	20	2.2	2900
40fys-15	5	15	32	3	2900
40fys-20	10	20	32	3	2900
40fys-30	10	30	32	4	2900
40fys-40	10	40	32	5.5	2900
50fys-20	15	20	40	3	2900
50fys-25	15	25	40	4	2900
50fys-30	15	30	40	5.5	2900
50fys-40	15	40	32	7.5	2900
50fys-50	15	50	32	7.5	2900
65fys-32	29	32	50	11	2900
65fys-40	29	40	40	11	2900
80fys-20	50	20	65	11	2900
80fys-30	50	30	65	15	2900
80fys-34	50	34	65	15	2900
80fys-40	50	40	50	18.5	2900
100fys-32	100	32	80	22	2900
100fys-40	100	40	80	22	2900
50fys-50	7.5	12.5	32	2.2	1450
65fys-40	14.5	10	40	3	1450
80fys-40	25	10	50	4	1450
100fys-40	50	10	80	5.5	1450

本产品的品牌是瑞高，型号是25FYS--10，用途是化工泵，驱动方式是电动，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是封闭式叶轮，性能是耐腐蚀，叶轮数目是单级，流量是1.5（m³/h），扬程是10（m），转速是2900（rpm），轴功率是1.5（kW），吸入口径是25（mm），排出口径是25（mm），是否提供加工定制是是