

IHF32-25-160型氟塑料衬里离心泵

产品名称	IHF32-25-160型氟塑料衬里离心泵
公司名称	长沙中联泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:IHF32-25-160 用途:化工泵
公司地址	长沙市雨花区友信机电市场6栋3号
联系电话	86-073118874751268 18874751268

产品详情

耐腐蚀离心泵之氟塑料衬里ihf型衬氟化工泵概述：

ihf型泵为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵，是按国际设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的，该泵具有耐磨、耐腐、耐高温、不老化、机械强度高、无毒素分解、使用温度宽，输送介质温度-85 ~200 等优点，该泵广泛适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀酸洗、农药、造纸等行业中液体输送、废水处理和加酸等工艺流程。本泵可输送任何浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂等腐蚀性介质的使用，是目前最先进的耐腐蚀装备之一。

耐腐蚀离心泵之氟塑料衬里ihf型衬氟化工泵型号说明：

ih f 50 – 32 – 160 – a

ih表示国际标准化工泵系列代号

f表示泵过流件为氟塑料制造

50表示进口直径50mm

32表示出口直径32mm

160表示叶轮名义上直径160mm

a表示叶轮经第一次切割

耐腐蚀离心泵之氟塑料衬里ihf型衬氟化工泵结构特点：

IHF型氟塑料离心泵的泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯（F46）、叶轮和泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制型，轴封采用外装式波纹管机械密封，静环选用99.9%氧化铝化铝陶瓷或碳化硅，动环采用四氟填充材料或碳化硅。其特点是该泵结构先进合理、耐腐蚀强、密封性能严密可靠，工作稳定，噪声低，使用寿命长。

本产品的品牌是中联泵业，型号是IHF32-25-160，用途是化工泵，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是封闭式叶轮，性能是耐腐蚀，叶轮数目是单级，流量是5（m³/h），扬程是32（m），转速是2900（rpm），轴功率是1.1（kW），规格是IHF32-25-160，泵重是90，配套电机是2.2，汽蚀余量是2.3