

镀宝牌耐酸碱 耐腐蚀液下泵

产品名称	镀宝牌耐酸碱 耐腐蚀液下泵
公司名称	苏州市金硕环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:PT-32VK-1 用途:化工泵
公司地址	江苏苏州市相城区望亭镇强华路28号
联系电话	0512-66702932 13915519818

产品详情

pt耐酸碱立式泵 1/15-1/2hp

1.产品型号

pt—25 sk 1/2 5 v f w

(8)

pt—机型编号

出口口径15-1/2" 20-3/4" 25-1" 40-1-1/2

比重sk-1.1 sp-1.4

马力1/8-1/8hp , 1/6-1/6hp , 1/2-1/2hp , 1/4-1/4hp ,

1/3-1/3hp1-1hp , ,2-2hp , 3-3h , ,4-4hp , 5-5hp

频率5:50hz 6:60hz

o环v-viton e-epdm n-nbr

泵体材质f-frpp p-pvdf c-cfrpp

(8)出口弯管w

2.产品特点

- 泵体采用pvdf或frpp工程塑料射出成型，耐腐蚀，适用于各种酸碱液输送、循环、蚀刻机喷洗、废水处理、电着涂装、连续镀等。
- 电机轴采用sus304轴，直接从电机内通过特殊工艺加工一体成型，保证正常工作中的同心度;
- 可空转运行，不会因空转而损坏。体积小、噪音低、震动率低。
- 出口为万能接头设计，用户可按需求接pp、pvc等不同材质的管，方便安装、维修保养。
- 本泵浦电机采用环氧树脂防腐涂层，不易生锈。防护等级为ip55及f级绝缘。
- 适合槽内、外安装及配合过滤器连接使用。

本产品的品牌是镀宝，型号是PT-32VK-1，用途是化工泵，驱动方式是电动，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是封闭式叶轮，性能是耐腐蚀，叶轮数目是单级，流量是12（m³/h），扬程是12（m），转速是2800（rpm），轴功率是0.75（kW），吸入口径是40（mm），排出口径是32（mm），规格是PT-32VK-1