

25FP-10~100FP-32 rpp增强聚丙烯节能离心泵

产品名称	25FP-10~100FP-32 rpp增强聚丙烯节能离心泵
公司名称	常州金宇环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:25FP-10~100FP-32 用途:化工泵
公司地址	常州市金坛区兴华路259号
联系电话	0519-82525369 13901490380

产品详情

rpp增强聚丙烯节能离心泵是本公司自行研制的高效节能耐腐泵，它是采用玻璃纤维增强聚丙烯(rpp)模塑成型，它结构紧凑、机械强度高、耐腐蚀性能优异、尺寸稳定、运行费用低。适合大多数工作温度在-14 °c-100 ° c的酸、碱、盐等溶液的输送要求。

增强聚丙烯离心泵为单级单吸悬臂式结构，传动方式有直联式和联接式两种，轴封均采用碳化硅机械密封，泵的配用电机为y型普通电机和yb型防爆电机。

型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	进出口径 (mm)	功率 (kw)	泵头价格	全套价格(普通电机)	全套价格 (防爆电机)
25fp-10	3.5	10	32x25	0.55	580.00元	780.00	950.00
32fp-11	4	11	32 x25	0.75	600.00元	850.00 元	1100.00 元
40fp-18	12	18	40x32	1.5	700.00元	990.00元	1300.00 元
50fp-22	18	22	50x40	2.2	800.00元	1200.00 元	1600.00元

50fp-25	18	25	50x40	3.0	900.00 元	1400.00 元	1800.00 元
50fp-28	25	28	50x40	4.0	1000.00 元	1600.00元	2100.00 元
80fp-30	45	30	80x65	5.5	1200.00元	2100.00 元	2700.00 元
80fp-32	50	32	80x65	7.5	1300.00元	2200.00元	2950.00元
100fp-20	100	20	100x80	11	1700.00元	3500.00元	4200.00元
100fp-32	100	32	100x80	15	1800.00元	3800.00 元	4600.00 元

本产品的品牌是常佳，型号是25FP-10~100FP-32，用途是化工泵，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是封闭式叶轮，性能是耐腐蚀，叶轮数目是单级，流量是4~100（m³/h），扬程是10~32（m），转速是2900（rpm），轴功率是0.55~15（kW），吸入口径是32.50.80.100（mm），排出口径是32.40.65.80（mm），规格是25FP-10全套（不含电机），32FP-11泵头（不含电机），40FP-18泵头（不含电机），50FP-22泵头（不含电机），50FP-25泵头（不含电机），50FP-28泵头（不含电机），80FP-30泵头（不含电机），80FP-32泵头（不含电机），100FP-20泵头（不含电机），100FP-32泵头（不含电机），25FP-10全套（含普通电机），32FP-11全套（含普通电机），40FP-18全套（含普通电机），50FP-22全套（含普通电机），50FP-25全套（含普通电机），50FP-28全套（含普通电机），80FP-30全套（含普通电机），80FP-32全套（含普通电机），100FP-30全套（含普通电机），100FP-32全套（含普通电机），25FP-10全套（含防爆电机），32FP-11全套（含防爆电机），40FP-18全套（含防爆电机），50FP-22全套（含防爆电机），50FP-25全套（含防爆电机），50FP-28全套（含防爆电机），80FP-30全套（含防爆电机），80FP-32全套（含防爆电机），100FP-20全套（含防爆电机），100FP-32全套（含防爆电机），加工定制是是