

# 卧式无堵塞自吸泵 铸铁

产品名称	卧式无堵塞自吸泵 铸铁
公司名称	上海浦浪泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:25ZX3.2-20 材质:铸铁
公司地址	上海市奉贤区青村镇新张村西张838号3幢164室
联系电话	021-31261555 13817267807

## 产品详情

一、卧式无堵塞自吸泵，稳压自吸离心泵，上海自吸泵产品批发概述：

zx系列型泵是卧式自吸离心泵。该型式泵与其它型式的自吸离心泵比较，因为泵本身没有逆止阀，结构最为简单；工作最为可靠；无故障工作时间长，维护、使用方便、体积小、重量轻、效率高、在设计上做了特别的考虑与相同口径的泵比较，排量大、性能高。

zx型泵在工农业生产、抢险救助，如排涝、救火中作为应急泵使用效能更为突出。zx型泵广泛适用石油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门城市给水、亦可用于农业排灌、喷灌。供输送清水或粘度小于 $5^{\circ}e$ ，温度低于80 物理及化学性质类似清水的其它液体。

二、卧式无堵塞自吸泵，稳压自吸离心泵，上海自吸泵产品批发用途：

适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。适用于清水、海水、水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊装的浆料（介质粘度 100厘珀、含固量可达30%以下）。装上摇臂式喷头，又可将水冲到空中后，散成细小雨滴进行喷雾，是农药、苗圃、果园、茶园的良好机具。

可和任何型号、规格的压滤机配套使用，将浆料送给滤机进行压滤的最理想配套泵种。

三、卧式无堵塞自吸泵，稳压自吸离心泵，上海自吸泵产品批发技术参数：

流量：6.3~400m<sup>3</sup>/h；扬程：5~132m；转速：2900、1450r/min；功率：0.55~110kw；  
进口直径：50~200mm；最高工作压力：1.6mpa。



50zx12.5-32	50	50	12.5	32	6.5	3	
50zx20-30	50	50	20	30	6.5	4	
50zx14-35	50	50	14	35	6.5	4	
50zx10-40	50	50	10	40	6.5	4	
50zx12.5-40	50	50	12.5	40	6.5	4	
50zx12.5-50	50	50	12.5	50	6.5	5.5	
50zx15-60	50	50	15	60	6.5	7.5	
50zx20-75	50	50	20	75	6.5	11	
65zx-30-15	65	65	30	15	6	3	

本产品的品牌是浦浪，型号是25ZX3.2-20，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是管道泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，性能是不阻塞，扬程是20（m），转速是2900（r/m），功率是0.75（w），流量是3.2（m<sup>3</sup>/h）