

# 高温不锈钢GRG离心泵 铸铁、不锈钢

产品名称	高温不锈钢GRG离心泵 铸铁、不锈钢
公司名称	永嘉县奥立水泵厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GRG50-250I 材质:铸铁、不锈钢
公司地址	浙江 永嘉县 和二工业区
联系电话	057767996296 18958810566

## 产品详情

<<点击客服获取最新报价

### grg高温管道离心泵图片

### grg高温管道离心泵概述

grg耐高温管道离心泵，是在isg型的基础上自行研究开发的新一代节能、环保立式热水(高温型)离心泵。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、外形美观，具有行业领先水平。grg耐高温管道离心泵广泛用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵，使用温度240 以下

### grg高温管道离心泵工作条件

- 1、吸入压力 1.6mpa，或泵系统最高工作压力 1.6mpa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa、泵静压试验压力为2.5mpa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
  - 2、环境温度<40 ，相对湿度<95%。
  - 3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。
- 注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

### grg高温管道离心泵型号意义

例如:grg50-160(i)a irg-立式单级热水管道离心泵 grg-立式单级热水管道离心泵

grg高温管道离心泵性能参数

本产品的品牌是奥立，型号是GRG50-250I，材质是铸铁、不锈钢，驱动方式是电动，性能是增压、循环，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，扬程是80（m），转速是2900，电动功率是15.0 KW（w），工作温度是240（ ），进出口径是50（mm），流量是25（m<sup>3</sup>/h），电压是380V，规格是GRG50-250I