联工产SG管道泵 铸铁、不锈钢、防爆

产品名称	联工产SG管道泵 铸铁、不锈钢、防爆
公司名称	永嘉县联工泵阀制造厂
价格	面议
规格参数	品牌: 材质:铸铁、不锈钢、防爆 驱动方式:电动
公司地址	永嘉县东瓯街道礁下村瓯江路48号
联系电话	0577-67999797 13736961669

产品详情

sg管道泵概述

sg系列型管道泵是为高层建筑增压送水，解决管道压力过低而研制的新型立式单级离心泵，比目前应用的卧式离心泵具有很大的优越性。由于采用先进的机械密封，电机主轴直接安装叶轮，故有漏损少、效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便，并可根据扬程与流量的需要采用并串联使用等特点。该泵做为常规离心泵的换代产品，代替了多种老式泵，目前已广泛应用于各行业，已成普遍趋势。

sg管道泵主要用途

sg系列型管道泵主要适用于高层建筑，园林喷灌，管道增压，冷热水循环，易燃易爆液体与腐蚀性液体输送及各种锅炉，供水、暖通、化工、石油管道设备配套。 （1）
sg普通型适用于高层建筑增压送水，园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、制冷冲洗、浴室等冷暖流水循环加压。使用温度80°C以下。 （2）
sgr热水型适用于暖房、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度140°C以下。 （3）
sgp耐腐型是输送腐蚀介质的不锈钢管道泵，适用于食品、制药、酿造、化工等行业的工艺流程中使用。使用温度100°C以下。 （4）
sgb防爆型适用于石油、化学液体无腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度80°C以下。 （5）
sgpb防腐防爆型适用于化工、化学液体等带腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度140°C以下。

sg管道泵型号意义

sg管道泵性能参数

型 号	口径 mm	流 量 m3/h	扬程 m	效率 %	电机功率 kw	电压 v	转速 转/分
15sg0.6-5	15	0.6	5	60	0.04	220	2800
15sg1.8-10	15	1.8	10	60	0.12	220	2800
20sg2-8	20	2	8	60	0.12	220	2800
20sg3-14	20	3	14	60	0.25	220	2800
20sg3-30	20	3	30	60	0.75	220	2800
25sg2.5-15	25	2.5	15	60	0.25	220	2800
25sg4-20	25	4	20	60	0.75	220	2800
25sg3-30	25	3	30	60	0.75	220	2800
32sg5-20	32	5	20	60	0.75	220	2800
40sg5-8	40	5	8	60	0.75	220	2800
40sg6-20	40	6	20	60	0.75	220	2800
50sg10-7.5	50	10	7.5	55	0.75	220	2800
50sg10-15	50	10	15	60	0.75	220	2800
25sg4-20	25	4	20	60	0.75	380	2800
25sg3-30	25	3	30	60	0.75	380	2800
25sg6.5-30	25	6.5	30	60	1.5	380	2800
25sg10-50	25	10	50	60	4	380	2800
32sg5-20	32	5	20	60	0.75	380	2800
32sg8-30	32	8	30	65	1.5	380	2800
32sg15-40	32	15	40	60	4	380	2800
32sg12-50	32	12	50	60	4	380	2800
32sg14-80	32	14	80	60	0.75	380	2800
40sg6-20	40	6	20	60	0.75	380	2800

40sg9-30	40	9	30	65	1.5	380	2800
40sg18-40	40	18	40	60	4	380	2800
40sg15-50	40	15	50	70	4	380	2800
40sg18-65	40	18	65	65	7.5	380	2800
40sg15-80	40	15	80	65	7.5	380	2800
50sg10-7.5	50	10	7.5	55	0.75	380	2800
50sg10-15	50	10	15	60	0.75	380	2800
50sg12-25	50	12	25	65	1.5	380	2800
50sg15-30	50	15	30	65	2.2	380	2800
50sg18-40	50	18	40	65	4	380	2800
50sg16-50	50	16	50	65	4	380	2800
50sg20-65	50	20	65	65	7.5	380	2800
50sg25-80	50	25	80	65	15	380	2800
50sg30-100	50	30	100	65	22	380	2800
65sg30-15	65	30	15	65	2.2	380	2800
65sg30-27	65	30	27	65	4	380	2800
65sg40-40	65	40	40	65	7.5	380	2800
65sg30-50	65	30	50	65	7.5	380	2800
65sg50-65	65	50	65	65	15	380	2800
65sg40-80	65	40	80	65	18.5	380	2800
65sg45-100	65	45	100	65	22	380	2800
80sg35-20	80	35	20	65	4	380	2800
80sg50-30	80	50	30	65	7.5	380	2800
80sg70-40	80	70	40	65	15	380	2800

80sg60-50	80	60	50	65	15	380	2800
80sg80-65	80	80	65	65	22	380	2800
80sg70-80	80	70	80	65	22	380	2800
80sg55-100	80	55	100	65	30	380	2800
100sg40-18	100	40	18	65	4	380	2800
100sg50-30	100	50	30	65	7.5	380	2800
100sg70-40	100	70	40	65	15	380	2800
100sg60-50	100	60	50	70	15	380	2800
100sg80-65	100	80	65	70	22	380	2800
100sg75-78	100	75	78	70	22	380	2800
100sg100-60	100	100	60	70	30	380	2800
100sg65-100	100	65	100	70	30	380	2850
125sg80-18	125	80	18	70	7.5	380	1450
150sg100-15	150	100	15	70	7.5	380	1450
150sg140-26	150	140	26	70	18.5	380	1450
150sg160-40	150	160	40	70	30	380	2800
150sg200-50	150	200	50	70	37	380	2800
150sg220-65	150	170	65	70	55.5	380	2800
150sg170-180	150	200	180	70	55.5	380	2800

本产品的品牌是温州联工，材质是铸铁、不锈钢、防爆，驱动方式是电动，性能是自动，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，扬程是14（m），转速是2900，电动功率是250（w），工作温度是150（°C），进出口径是20（mm），流量是3（m3/h），电压是220，型号是20SG3-14冷水、20SGR3-14热水、20SGP3-14不锈钢、20SGB3-14防爆、20SGPB3-14防爆不锈钢、20SGHB3-14不锈钢防爆