

电压传感器CHV-100/100-500

产品名称	电压传感器CHV-100/100-500
公司名称	北京春江水电子科技中心
价格	面议
规格参数	品牌:森社 型号:CHV-100/100-500
公司地址	北京市海淀区海淀路86号中发电子大厦2070号
联系电话	13651364718

产品详情

功能：用于测量1v...9000v交流、直流及脉冲电压；原、副边电气隔离。

请点击“pdf文件”下载产品说明书

chv-系列...闭环霍尔电压传感器：

型号	额定电流 In (ma)	输出电流 Im (ma)	电源 Vc (v)	窗口 mm	pdf资料 点击下载
chv-20l	100	5v	± 12~15	pcb	pdf文件
chv-25p	10	25	± 12~15	pcb	pdf文件
chv-50p	10	50	± 12~15	pcb	pdf文件
chv-100	10	50	± 12~15	端子	pdf文件

注：建议传感器测量电压范围1v...9000v。

chv-系列...闭环霍尔电压传感器：

型号	额定电压 Vn (v)	输出信号 Vm/im	电源 Vc (v)	窗口 mm	pdf资料 “点击
chv-25p/10	10	5v/25ma	± 12~15	端子	pdf文件
chv-25p/50	50				
chv-25p/100	100				
chv-25p/200	200	5v	± 12~15	端子	pdf文件
chv-25p/400	400				
chv-25p/600	600				
chv-50vs	50	5v	± 12~15	端子	pdf文件

chv-100vs	100				
chv-200vs	200				
chv-400vs	400				
chv-600vs	600				
chv-50p/400	400	5v/25ma	± 12~15	端子	pdf文件
chv-50p/600	600				
chv-50p/800	800				
chv-50p/1000	1000				
chv-50p/1200	1200				
chv-100/100	100	5v/25ma	± 12~15	端子	pdf文件
chv-100/200	200				
chv-100/300	300				
chv-100/500	500				
chv-100/800	800	5v/25ma	± 12~15	端子	pdf文件
chv-100/1000	1,000				
chv-100/1500	1,500				
chv-100/2000	2,000				
chv-100/2500	2,500	5v/25ma	± 12~15	端子	pdf文件
chv-100/3000	3,000				
chv-100/3500	3,500				
chv-100/4000	4,000				
chv-5000v	5,000	5v	± 12~15	端子	pdf文件
chv-6000v	6,000				
chv-7000v	7,000				
chv-8000v	8,000				
chv-9000v	9,000				

注：标准输出为5v；25ma输出时，型号后加符号“a”例如：chv-25p/10a。

chv-系列...闭环霍尔电压传感器通用参数：

制造原理	闭环霍尔磁补偿原理制造
测量频率	dc~20khz
精度	0.5%~1%
响应时间	20~200 μ s
线性度	≤0.1%
电源电压	± 12v...15v (± 5%)
电源耗电	10ma+im (输出电流)
绝缘电压	在原边与副边电路之间：2.5kv...10kv有效值/50hz/1分钟
工作温度	0...+70 / -25...+70
应用：	各种电源、电焊机、工业自动化控制、电气传动、变频器、电机伺服系统、

电力系统、铁路信号及机车、整流系统、军用装备等工业及军用技术领域。

本产品的加工定制是否，品牌是森社，型号是CHV-100/100-500，种类是霍尔，材料是混合物，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型