

AXE PW-V3 交流瓦特，乏尔转换器

产品名称	AXE PW-V3 交流瓦特，乏尔转换器
公司名称	苏州致昇电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AXE 型号:PW-V3
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州园区扬东路晶汇大厦905室
联系电话	86-0512-62802185-605 18913573898

产品详情

尺寸：

特点(features) 精确度0.25%满刻度(accuracy 0.25%f.s) 多种输入,输出选择(wide selection of input/output range) 输入与输出绝缘耐压2千伏特/1分钟 (dielectric strength 2kvac/1min. (input/output/power)) 冲击电压测试5千伏特(1.2x50us)(impuse test 5kv(1.2x50us)(iec255-4,ansi c37.90a/1974) 突波电压测试2.5千伏特(0.25ms/1mhz)(surge test (ring wave)2.5kv(0.25ms/1mhz))(iec255-4) 尺寸小,稳定性高(dimension small and high stability)

specification (主要规格)

measuring accuracy (精确度) : 0.25% f.s. (23 ± 5) input burden (输入负载) : <0.2va (voltage)
<0.2va

(current) maximum input over (最大过载能力) : current related input: 3 x rated continuous

10 x rated 30 sec. 25 x rated 3sec.

50 x rated 1sec.

voltage

related input:maximum 2 x rated continuous response time (输出反应速度) : < 250ms(0~90%) output drive capability (输出负载能力) : < 10ma for voltage mode

< 10v

for current mode output ripple (p-p) (输出之涟波) : < 0.1% f.s. zero (offset) range (归零调整范围) :

0~ ± 5% f.s. span (scale) range (最大值调整范围) : 0~ ± 10% f.s. temp. coefficient (温度系数) :

100ppm/ (0~50) isolation (隔离特性) : input/output/power/case insulation resistance (绝缘阻抗) :

>100mohm with 500v dc dielectric strength (绝缘耐压能力) : 2kvac/1 min. (input/output/power/case) surge

test (突波测试) : ansi c37.90a/1974,din-iec 255-4

impulse voltage 5kv(1.2x50us) operating condition (使用环境条件) :

-20~60 (20 to 90% rh non-condensed) storage condition (存放环境条件) : -30~70 (20 to 90% rh non-condensed) ce emc certification (ce认证) : en 55022:1998/a1:2000 class a

en 61000-3-2:20

00

en 61000-3-3:1995/a1:2001

en 55024:1998/a1:2001

特注 : dc辅助电源另加180元/个

本产品的加工定制是是, 品牌是AXE, 型号是PW-V3, 测量范围是4~20mAdc(0~99999999W), 测量精度是0.25%, 精度等级是0.25%, 频率是50 (Hz), 尺寸是100*77*115 (mm), 重量是400 (kg), 适用范围是电子厂