

fkn-12d/630-20型户内交流高压负荷开关

产品名称	fkn-12d/630-20型户内交流高压负荷开关
公司名称	乐清市云控电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:云控 型号:FZN25-12
公司地址	乐清市柳市镇万里桥村
联系电话	057715168737747 15168737747

产品详情

fkn-12d/630-20型户内交流高压负荷开关(以下简称fkn-12d负荷开关)是额定电压为12kv,额定频率为50hz的三相高压开关设备,用于分合负荷电流,闭环电流,空载变压器和电缆充电电流,关合短路电流。配装接地开关的负荷开关,可以承受短路电流。 fkn-12r.d/125-31.5型户内交流高压负荷开关--熔断器组合电器(以下简称fkn-12r.d组合器)是fkn-12d负荷开关开断与s laj-12(xrnt -12)高压限流式熔断器组合在一起的户内高压开关设备。它可以可靠开断直至短路电流的任何电流;负荷开关开断工作电流,熔断器开断短路电流,联合开断工作电流与全短路电流之间的任何过电流,同时熔断器通过其撞击器使负荷开关分闸。使用环境条件 周围空气温度:上限+40,下限-25;海拔高度:1000m及以下;相对湿度:月平均值不大于90%,日平均值不大于95%;周围空气应不受腐蚀或可燃性气体及水蒸汽体等明显污染;无经常性的剧烈运动;耐污秽等级:ii级。如使用条件超过上述规定,由用户与制造厂协商确定。 型号及含义 fkn12-12(r) 主要技术参数 序号 项目 单位 fkn-12d/630-20 fkn-12r.d/125-31.5 1 额定电压 kv 12 2 额定频率 hz 50 3 额定电流 a 630 125 4 雷电冲击耐受电压 kv 对地及相间、隔离断85 5 1min工频耐受电压 kv 对地相间42、隔离断48 6 额定热稳定电流 ka 20(4s) 7 额定动稳定电流 ka 50 8 额定关合电流(峰值) ka 50 - 9 额定短路开断电流 ka - 31.5 10 额定转移电流 ka - 1.5 11 最大开断电流(参考值) ka 1.8 12 开断空载变压器容量 kva 1250 13 额定电缆充电电流 a 10 14 额定有功负载电流开断次数 次 > 100 15 撞击器触发负载开关分闸时间 s - > 0.06 16 接地开关热稳定电流 ka 20(2s) 20(2s) 17 接地开关热稳定电流(峰值) ka 50 50 18 电动机操作电源电压 v ac220、dc48

本产品的加工定制是是,品牌是云控,型号是FZN25-12,产品认证是CCC