

二位五通 NAMUR 气动换向阀

产品名称	二位五通 NAMUR 气动换向阀
公司名称	奉化市金竹气动元件厂
价格	面议
规格参数	品牌:JINZHU 型号:VJB25-21
公司地址	奉化市溪口镇联胜村
联系电话	暂无

产品详情

一、使用维护须知：	
1、使用前注意检查元件，在运输过程中是否损坏，然后安装使用。	
2、安装时，请注意气体流动方向及接管是否正确。	
3、安装时，特别注意电压是否符合要求，整机调试时，建议先用手动装置调试，然后再接通电调试。	
4、请注意防尘，建议排气口安装消声器或消声节流阀。	
5、连接管路时，注意止泄带缠绕不可超过牙端面，并注意消除管接头、管子内的金属颗粒、粉尘及油污等。	

二、技术参数：

项目	vjb2506、vjb2508
位置数	2
方口数	5
接管口径	g8/1、g1/4
使用流体	洁净空气
使用压力	0.15-0.8mpa
最大耐压力	1.2mpa
介质及环境温度	5-50
有效截面积	30mm ² (cv=1.68)
额定电压	ac110v、ac220v (50/60hz) , dc
消耗功率	ac=5.5va、6.0va ; dc=3w、

容许电压变动

额定电压的-15% ~ +10%

本产品的加工定制是是，品牌是JINZHU，型号是VJB25-21，材质是铝合金，连接形式是快装，公称通径是8（mm），适用介质是空气，压力环境是低压，工作温度是常温，标准是国标，零部件及配件是执行器，形态是柱塞式，类型(通道位置)是先导式，驱动方式是气动，用途是换向