

水利阀 600X-16 铸铁铸钢

产品名称	水利阀 600X-16 铸铁铸钢
公司名称	成都艺成阀门有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度: 材质:铸铁铸钢 品牌:上海
公司地址	成都市金牛区金立路9号2栋1单元11层1108号
联系电话	13880317593 13060123671

产品详情

电动控制阀

600x水力电动控制阀由主阀、电磁导阀、针阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。通过电磁导阀可以实现对阀门开启和关闭的遥控。加装附加装置后，可控制开启和关闭的速度。

600x水力电动控制阀利用导阀控制阀门的开启和关闭，节省能源。可代替其它阀门大型电动装置。600x水力电动控制阀广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。

当阀门从进口端给水时，水流流过针阀进入主阀控制室，当电磁导阀打开时，控制室内的水经电磁导阀、球阀流出。球阀开度大于针阀开度，主阀控制室内压力很低，主阀处于全开状态。当电磁导阀关闭时，主阀控制室的水不能流出，控制室升压，推动膜片关闭主阀。

主要技术参数

公称压(mpa)	壳体试验压力(mpa)	密封试验压力(mpa)	适用介质	介质温度()
1.0	1.5	1.1	水	0-80

1.6 2.4 1.76

2.5 3.75 2.75

主要零件材料

零件名称	零件材料
------	------

阀体阀盖	wcb
------	-----

阀座阀盘	铜合金
------	-----

密封圈o型圈	丁腈橡胶
--------	------

阀杆	2cr13
----	-------

弹簧	50crva
----	--------

针型阀	铜合金
-----	-----

球阀	铜合金
----	-----

浮球阀	铜合金
-----	-----

微型过滤器	不锈钢
-------	-----

主要连接尺寸

dn	l	a	a1	h	h1	f	d mm	d1 mm	d2 mm	n- d								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	pn1.	pn1.	pn2.	pn1.	pn1.	pn2.	pn1.	pn1.	pn2.			
							0	6	5	0	6	5	0	6	5			
20	180	194	136	342	250	116	105	105	105	75	75	75	58	58	56	4-13.	4-13.	4-14

5 5

25 180 194 136 342 250 116 115 115 115 85 85 85 68 68 65 4-13. 4-13. 4-14
5 5

32 180 194 136 342 250 116 140 140 140 100 100 100 78 78 76 4-17. 4-17. 4-18
5 5

40 240 240 155 395 278 170 150 150 150 110 110 110 88 88 84 4-17. 4-17. 4-18
5 5

50 240 240 155 395 278 170 165 165 165 125 125 125 102 102 99 4-17. 4-17. 4-18
5 5

65 255 255 165 405 298 180 185 185 185 145 145 145 122 122 118 4-17. 4-17. 8-18
5 5

80 280 280 175 430 315 210 200 200 200 160 160 160 133 133 132 8-17. 8-17. 8-18
5 5

100 360 332 195 510 350 275 220 220 235 180 180 190 158 158 156 8-17. 8-17. 8-22
5 5

125 400 375 220 560 365 310 250 250 270 210 210 220 184 184 184 8-17. 8-17. 8-26
5 5

150 455 408 230 585 420 355 285 285 300 240 240 250 212 212 211 8-22 8-22 8-26

200 585 485 255 675 450 460 340 340 360 295 295 310 268 268 274 8-22 12-2 12-2
2 6

250 650 550 300 730 470 500 395 405 425 350 355 370 320 320 330 12-2 12-2 12-3
2 6 0

300 800 630 340 760 490 580 445 460 485 400 410 430 370 370 389 12-2 12-2 16-3
2 6 0

350	860	735	415	840	526	640	505	520	555	460	470	490	430	430	448	16-2 2	16-2 6	16-3 3
400	960	788	430	910	570	715	565	580	620	515	525	550	482	482	503	16-2 6	16-3 0	16-3 6
450	107 5	850	460	107 0	610	780	615	640	670	565	585	600	532	550	548	20-2 6	20-3 0	20-3 6
500	107 5	905	490	113 5	665	830	670	715	730	620	650	660	585	585	609	20-2 6	20-3 3	20-3 6
600	123 0	970	530	127 0	725	920	780	840	845	725	770	770	685	685	720	20-3 0	20-3 6	20-3 9
700	165 0	105 0	560	146 0	865	980	895	910	960	840	840	875	800	800	820	24-3 0	24-3 6	24-4 2
800	175 0	113 5	610	164 0	975	105	1015	1025	1085	950	950	990	905	905	928	24-3 3	24-3 9	24-4 8

本产品的介质温度是100（ ），材质是铸铁铸钢，品牌是上海，型号是600X，连接形式是法兰，类型(通道位置)是先导式，流动方向是单向，驱动方式是电磁，用途是调节，适用介质是水，压力环境是常压，规格是DN40-1000