

F43X-10双封自净式防逆水封阀

产品名称	F43X-10双封自净式防逆水封阀
公司名称	永嘉县兴一阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度: 工作压差:0.2 材质:铸铁
公司地址	永嘉县江北街道塘头芦桥村
联系电话	86-0577-67988311

产品详情

双封自净式防逆水封阀产品特点：

f43x -10型防逆水封阀是主要应用于清、蓄水池溢流管道上。平时因阀内有水封可阻止下水管道臭气进入清水池，因大雨下水道堵塞等造成雨污水管水位增高时可阻止污水倒灌清水池，是良好的供水卫生保护装置。

双封自净式防逆水封阀主要性能：

本阀结构简单，溢流顺畅无阻，具有双重水封作用。阻隔臭气及污水倒灌，性能可靠，效果良好，且污水倒灌时所带杂物亦不影响密封性能。

双封自净式防逆水封阀工作原理：

f43x10t防逆水封阀主要由带存水弯的阀体及浮球盖板组件等组成。带浮球的盖板盖在阀体的密封阀座上，将阀腔分成内外两部分，内腔为清水部分，外腔通排水管道，当内腔充满清水时，位于内腔的浮球作用，盖板压力降低，易于开启通流。溢流停止后，盖板可自行复位，盖严阀座，从而可严格阻隔臭气及污水倒灌。如果水池进水口浮球阀*关良好，数年不溢流，阀腔无水，浮球可加重盖板重量，更好地盖严阀座，同样可严格阻隔臭气及防止雨、污水倒灌清水池。如果污水进入阀体外腔，所带杂物仅能粘附在盖板外表面，不影响盖柱封严阀座。故该防逆水封阀工作可靠，效果好，不易出故障。且当有杂物沉淀时，下次溢流时可自动冲出阀体。

双封自净式防逆水封阀主要外形尺寸：

dn	d	d1	d2	
----	---	----	----	--

80	200	160	135	500
100	220	180	155	560
150	285	240	210	690
200	340	295	265	825
250	395	350	320	945
300	445	400	368	1065
400	565	515	480	1308
500	670	620	582	1531
600	780	725	682	1770
700	895	840	794	2013
800	1015	950	901	2246
900	1115	1050	1010	2450
1000	1230	1160	1110	2695
1200	1455	1380	1320	2700
1400	1675	1590	1530	3100

双封自净式防逆水封阀技术参数：

公称压力：pn1.6—2.5mpa 公称口径：15~300 容气腔压力（占管道压力百分数）50~70%

适用介质无杂物的清水、污水 适用介质温度0~80 法兰标准：68/t17241 68/t9113 试验标准：gb/t 13927 apl 598

双封自净式防逆水封阀主要外形连接尺寸：

dn	管径	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	15	20	25	32	40	50
l	1.6mpa	200	300	320	340	350	365
	2.5mpa	220	320	340	355	380	385

dn	管径	3 ”	4 ”	5 ”	6 ”	8 ”	10 ”
	mm	80	100	125	150	200	250
I	1.6mpa	510	575	600	645	755	855
	2.5mpa	520	585	600	645	755	855

本产品的介质温度是80（ ），工作压差是0.2，材质是铸铁，品牌是兴一，型号是F43X-10，产品别名是双封自净式防逆水封阀，适用范围是供水卫生保护装置，连接形式是法兰，类型(通道位置)是二通式，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，用途是止回，适用介质是水，压力环境是常压