

全天候呼吸阀GFQ 碳钢

产品名称	全天候呼吸阀GFQ 碳钢
公司名称	广州市番禺区白鲸水泵阀门经营部
价格	面议
规格参数	介质温度: 工作压差:+980Pa-295Pa 材质:碳钢
公司地址	中国 广东 广州市 番禺区市连路东华花园159号
联系电话	86-02084635478/84645306 13430397114

产品详情

【全天候呼吸阀】产品型号：gfq 产品口径：dn25~250 产品压力：1.0~6.4mpa
产品材质：铸钢、不锈钢等 gfq全天候呼吸阀用于安装原油、汽油、煤油、轻柴油、芳烃等固定顶式储罐上的主要安全设备，是起蒸发损耗与保护储罐在受超压或真空时免遭破坏的作用。此阀通常与阻火器配套使用。

- 1.【全天候呼吸阀】主要特点：本阀具有通风量大，密封性能好，泄漏量小，耐腐蚀等特点。
- 2.【全天候呼吸阀】主要技术参数:操作压力：a级正压：355pa (36毫米水柱):负压:295pa (30毫米水柱):
b级正压：980pa (100毫米水柱) 负压：295pa (30毫米水柱) c级正压：1765pa (180毫米水柱)； 负压:295pa (30毫米水柱) 订货时请指明产品名称、型号、规格与压力等级。

3.【全天候呼吸阀】主要外形与法兰连接尺寸

规格	重量(kg台)	安装尺寸(毫米)				
		d1	d	l	h	n × Ø
dn50	6.5	Ø 110	Ø 140	160	255	4 × 18

dn80	9.8	∅ 150	∅ 185	213	260	4 × 18
dn100	12	∅ 170	∅ 205	265	290	4 × 18
dn150	21	∅ 225	∅ 260	305	330	8 × 18
dn200	31	∅ 280	∅ 315	355	350	8 × 18
dn250	35	∅ 335	∅ 370	420	400	12 × 18

一：如何订货

旺旺在线和qq等 跟我们联系；

或电话联系，把您的要求详细描述下！

二：订货前请联系客服

我们严格按照每一位客户的规格，设计，数量及质量要求来生产；请广大客户在购买前能联系在线客服，协商好加工事项。

三：关于价格

本厂所有商品均为参考价，因水泵为复杂产品，型号比较多，难以一一报价，请把
你的详细要求或定制请与我们客服人员联系。

感谢您访问我们的网站，如有任何水泵疑问我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

本产品的介质温度是60（ ），工作压差是+980Pa-295Pa，材质是碳钢，品牌是白鲸，型号是GFQ，产
品别名是全天候呼吸阀，适用范围是油品，连接形式是法兰，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单
向，驱动方式是气动，用途是呼吸，适用介质是油品，压力环境是常压，规格是GFQ