水冷式高温型冷冻式干燥机YQ-010AH

产品名称	水冷式高温型冷冻式干燥机YQ-010AH
公司名称	陕西阿普达机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佑侨 型号:YQ-010AH~026AH
公司地址	西安市新城区万年路88号C座209室
联系电话	13892845852

产品详情

产品型号: yq-010ah~026ah

工况条件:

进气温度:2~80 环境温度:2~45

工作压力: 0.2~1.0mpa

压力露点:2~10

制冷剂种类:r22

冷却方式:风冷

1、严格按照iso9001、gb150标准、iso7183冷干机标准、qs、压力容器检验规

范进行设计制造生产和测试,确保产品安全、可靠运行; 2、操作简单,维护方便;

- 3、制冷零部件、控制元件均采用国际优质品牌,提高使用寿命;
- 4、采用日本原装制冷压缩机、制冷元件及日本自动排水器,特别适合长期

24小时不停机;

- 5、侧板可轻易打开,方便接触各个部位,易于保养;
- 6、加大蒸发器传热面积,传热效率更佳,保证了机器露点的稳定性;
- 7、特殊设计的二次冷凝器,完美利用出口冷源,并节省能源,避免管路结露带

来的损失; 8、高效率的气水分离装置配合优良的自动排水阀,持续稳定的将冷凝水排出机

外。安全可靠的保护装置(机器配有高压开关、低压开关、防冻开关、过载电

路...等高精度保护装置);

9、特殊产品可接受订制(处理量,特殊规格、材质、温度、压力、控制方式等)。设计优势:

散热系统带自动压力开关自动控制风机电源,做到最大限度的省电效果,同

比节电30%以上;精良配置无噪音设计;良好的排水系统设计,不堵塞,带过滤

网可定期清洗。独特的制冷系统设计:温度低且不结冰,良好的冷媒过滤系统,

无冰堵现象;彻底去除压缩空气水份。 规格参数:

风冷式高温型冷冻式干燥机规格参数表

型号	处理风量 m ³ /min	压缩机 kw	电源 v/hz	管径	外形尺寸 (mm)			机;
					K	宽	高)
yq-010ah	1.0	0.585	220	g-3/4"	630	420	620	66
yq-015ah	1.5	0.59	220	g-1"	730	420	720	78
yq-020ah	2.0	0.705	220	g-1"	730	420	720	82
yq-026ah	2.6	0.75	220	g1-1/2"	780	450	820	89

佑桥水冷式高温型冷冻式干燥机使用条件:冷却水入口温度<32 入口温度 80

环境温度 45 工作压力0.2~1.0mp 电源220v~380v/50hz

制冷剂的具体种类以机器设备铭牌为准。自800w型起为敞开式设计。

以上技术数据与规格,如有更改,恕不另行通知。具体数据以实际为准。

本产品的加工定制是是,品牌是佑侨,型号是YQ-010AH~026AH,类型是真空冷冻干燥机,功率是0.585 K(w),尺寸是630X420X620(mm),重量是66(kg),适用范围是应用于制造业、医疗业化工等空气净化系统。