WFM-10Ⅰ不锈钢304超微粉碎振动磨

产品名称	WFM-10Ⅰ不锈钢304超微粉碎振动磨
公司名称	江阴市鹏煊机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:10Ⅰ 适用物料:根茎类植物，灵芝，药物
公司地址	江阴市徐霞客镇璜塘峭璜路111号
联系电话	0510-86536390

产品详情

特点

（1）所生产粉体细度高：用于矿物超细粉碎平均粒径可达到亚微米级、纳米级，用于植物细胞破壁粉碎，平均粒径可达几微米以细；

（2）能耗低、效率高：是目前效率最高的微粉设备，产量/能耗比最大。可设计制造从10升2000升，单筒、双筒、三筒的任意一款，产量可以从每小时几公斤到几顿，可连续生产亦可批次生产，可干法生产亦可湿法生产；

（3）空气弹簧支撑、支撑刚度可根据需要调节。筒体稳定性高，研磨轨迹几乎为圆形，能量转化率高，噪音低；

（4）可根据研磨物料要求，配置不同材质的磨筒和衬板及研磨介质，确保对物料无污染；

（5）可根据物料要求，配制变频调幅装置和冷却或加热系统。

应用范围

非金属矿物超细粉碎；植物、中药细胞破壁加工；金属氧化物、化工、建材等行业。

（1）矿物超细粉碎：高岭土、石墨、方解石、长石、石英、重晶石、透闪石、滑石、电气石等。

（2）植物、中药细胞破壁加工：灵芝、虫草、名贵中药、脱水蔬菜、果品、中草药细胞破壁粉碎生产功

能性微粉。

（3）建筑材料：混凝土掺和料、超细水泥、彩色水泥、粉煤灰水泥、陶瓷材料等。

（4）氧化物、电磁材料：氧化硅、氧化铝、氧化锌、氧化镍、氧化钛、氧化锑、氧化铁、稀土、铁氧体等。

（5）其他：金属粉、煤粉、水煤浆、活性炭、碳纤维、蓄光材料、电池材料、颜料、涂料等物料的超细粉磨。

wfm系列超微粉碎振动磨参数

名称		性能参数								
		单位	wfm-10i	wfm-50i	wfm-200	wfm-600	wfm-1000ii	wfm-1500i	wfm-2000i	wfm-
磨筒数		个	1	1	i 1	ii 2	2	1	1	ii 2
有效容积		l	10	50	200	600	1000	1500	2000	20
动力参数	振幅	mm	5	8	8	10	10	10	10	1
	频率	hz	24	24	24	17	17	17	17	1
	动力强度	g	6	7	7	8	8	8	9	9
	功率	kw	0.55	2.2	7.5	20	30	36	45	5
生产能力	进科粒度	mm	≤2	≤2	≤3	≤3	≤3	≤3	≤3	≤
	出科粒度	um	≤10							

参考量	kg/h	10	50	200	500	1000	1500	2000	20
设备重量	kg	150	750	1800	6500	8500	9800	11000	120
外形尺寸	m	0.6*0.5*0.7	1*0.7*1.2	1.2*1*1.6	4*1.6*1.8	4.5*1.7*2.2	4.6*1.8*2	6.2*1.8*2	5*1.8

本产品的品牌是鹏煊，型号是10Ⅰ，适用物料是根茎类植物，灵芝，药物，应用领域是制药，驱动功率是0.55（KW），研磨篮容量是10（L），外形尺寸是0.6*0.5*0.7（m），重量是150（kg），工作方式是振动研磨机，类型是转轴式研磨机，动力强度是6G，频率是24HZ，振幅是5mm