

普通型胶体磨 JM85 各种膏状、液体物料

产品名称	普通型胶体磨 JM85 各种膏状、液体物料
公司名称	莱州春瑞机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JM85 适用物料:各种膏状、液体物料
公司地址	山东省莱州市沙河镇西孙村
联系电话	0535-2343126 18653517970

产品详情

一、工作原理：

胶体磨的基本原理是流体或半流体物料通过高速相对连动的定齿与动齿之间，使物料受到强大的剪切力，磨擦力及高频振动等作用，有效地被粉碎、乳化、均质、温合，从而获得满意的精细加工的产品。

二、结构特点：

本机分立式、卧式、分体、变速、低速等各种规格。其主机部份由壳体、动磨片、静磨片、调节机构、冷却机构、机械密封、电机等组成。其主要零件均采用不锈钢制造，耐腐蚀，无毒。使用单位可依不同

物料特性，生产效率，不同用途，选用不同规格型号的胶体磨，使之达到良好的效果。

三、应用范围：1、食品工业：乳制品、巧克力、豆酱、果酱、花生酱、奶油饮料等。

2、化学工业：颜料、润滑油、香料、染料、乳化沥青、乳化橡胶、催化剂、油漆涂料等。

3、医药工业：鱼肝油、保密、健儿膏、蜂皇、花粉等。

4、日用化工：鞋油、牙膏、化妆品、香脂、肥皂、洗涤剂。

5、其它工业：建筑工业、造纸工业、塑料工业、电池业等

产品说明：jm系列胶体磨jm系列胶体磨由85型不锈钢、半不锈钢和130型胶体磨组成，该系列胶体磨是对流体、半流体物料进行精细化研磨处理的设备。

主要技术参数:

型号

jm - 130型

jm - 85型

物料加工细度um	2 - 70	2 - 70
电机功率kw	7.5、 11	5.5、 7.5
产量（自流） t/h	0.2 - 4	0.2 - 2
空载转速r/min	3000 ± 100	3000 ± 100
外形尺寸cm	127 × 38.5 × 102.5	105 × 30 × 84
机重kg	420	300
备注	配冷却系统	配冷却系统

本产品的品牌是春瑞，型号是JM85，适用物料是各种膏状、液体物料，应用领域是广泛，加工批量是详见参数（L），驱动功率是5.5~7.5（KW），研磨篮容量是详见参数（L），介质尺寸是1（mm），行程是详见参数（mm），外形尺寸是1.05x.3x0.9（m），重量是300（kg），工作方式是颗粒研磨机，类型是圆盘式研磨机，驱动方式是电动研磨机，作用对象是化工膏体