

光缆护套生产线 铭华 MH90

产品名称	光缆护套生产线 铭华 MH90
公司名称	东莞市铭华电线电缆机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:铭华 型号:MH90
公司地址	广东 东莞市 虎门镇龙眼工业大道十一路
联系电话	86-076985025223/85268616/85268619 13922908004

产品详情

生产线用途：

该生产线主要用于松套充油层绞式光缆的内、外护套及缆外护套的挤制。同时也可用于平行双

钢丝中心束管式光缆和（adss）全介质自承式架空光缆的挤出生产。

特点：

备配置齐全、合理，主要部件均采用进口元器件产品，结构先进，外形美观，使用方便。

专门配置的2*24团芳纶绞体，以供生产（adss）光缆，可实现一机多用。

采用单立柱双梁悬挂式收放线架，性能稳定可靠。

特制的800双轮储线张力控制器，有效地防止缆芯放线过程中的张力不稳，损坏线芯等弊病。

整机采用plc可编程控制器和工控机（pc）联合控制，主要参数均在工控机机屏幕上显示和

设定，人机界面，一目了然，操控自如。并设有断电记忆和储存功能，故障显示、报警等，能

方便地调用或储存生产工艺参数，实现生产线的智能化管理和运行。

设备组成

放线机、石油膏充油机、放带架、储带箱、点焊机、轧纹机、纵包机、热熔胶机、挤出主机、水槽、吹干机、印字机、牵引机、收线机等设备组成。

configuration

pay-off jelly filling unit pay-off for wire accumulating box welding machine corrugating machine longitudinal wrapping machine hot melting machine extruder water trough dryer printer capstan take-up etc.

技术参数及性能介绍

机型	mh- ϕ 90*25
放线型式	上悬挂龙门放线架或800主动放线
放线盘径	pn1000-2000或800
石油膏充油机	缆芯直径： ϕ 60mm 加热功率：13kw 电机功率：3kw 搅拌电机功率
铝、钢带放带架	装盘数量：2盘 装盘方式：电动 张力方式：磁粉离合器 电机功率：0.
铝、钢带储带箱	电机功率：0.75kw 储带长度：80m
金属薄带点焊机	焊机容量：15kv 焊接时间：0.1-9.99s
铝、钢带轧纹机	电机功率：3kw 变频功率：4kw 轧纹深度：1.0mm 轧纹密度：10mm/5t
平滑带纵包机	适用缆径： ϕ 5-50 加热功率：6kw 速度：0-60m/min 漩涡泵功率：1.1k
热熔胶机	加热槽容量：10l 主机加热功率：3kw 保温管功率：120w 气动喷头功率
挤出主机	螺杆直径： ϕ 90 长径比：25:1 挤出量：280kg/h 电机功率：50hp
主控柜	plc全程同步控制（或传统变频控制）
干燥容量	200kg
送料量	400kg/h
冷却装置	单层水槽
牵引机	牵引型式：履带式 牵引力：1250kg 电机功率：7.5hp
收线型式	上悬挂龙门放线架或 ϕ 600- ϕ 1250收线机
收线盘径	pn1000-2000或600-1250

本产品的加工定制是是，品牌是铭华，型号是MH90，电源电压是380，主轴方向是左右均可，步序记忆容量是1，属性是光纤光缆设备