

# AU159清刷盖板机 纺纱辅助设备

产品名称	AU159清刷盖板机 纺纱辅助设备
公司名称	天长市智兴纺织机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	种类:纺纱辅助设备 型号:AU159
公司地址	安徽省天长市仁和集镇街道富民北路二号
联系电话	7831078

## 产品详情

au159清刷盖板机

主要技术参数：

参数名称		单位	技术参数	备注
工作直径	逆抄针辊	mm	∅ 115	
	顺抄针辊		∅ 115	
	螺旋大毛刷中间部分		∅ 160	
	螺旋大毛刷两端部分		∅ 185	
	双毛刷		∅ 370	

转速	逆抄针辊	r/min	240	
	顺抄针辊		416	
	顺抄针辊螺旋大毛刷		480	
	双毛刷		265	
进给盖板导盘	外直径	mm	φ 400	
	槽数	-	18	
	槽宽	mm	34	
	槽深	mm	前8后7	
	转速	r/min	0.61	
电动机	型号	-	jo2-11-4 jo2-31-4	前者为主电机后者为吸尘电机
	功率	kw	0.6 2.2	
包装尺寸（长*宽*高）		mm	1250*1420*1327	
机器重量		kg	600	

1.1 具有平磨和微量侧磨功能，更换磨头方便快捷。 1.2

采用德国“德星”生产制造的导向直线导轨，精度高，盖板针步磨后平直度好。 1.3

磨头电机移动变频控制，无级调速，适用于任何规格型号盖板针布的磨。 1.4

磨效率高，整付盖板针布修磨只需3小时左右。 1.5 磨盖板针布时以盖板铁骨的踵趾面为定位其准，即磨基准与使用基准重合，保证了盖板针布与锡林针布隔距的正确性。 1.6

附带检测平台，随时检测盖板针布磨后的平整度。 1.7 附带吸尘装置，改善了工作环境。 2、技术参数.

2.1 电源 380v 50hz 2.2 总功率 1.77kw(其中纵向电机0.75kw 磨头电机0.18kw)横向电机 0.09kw 吸尘电机0.75kw

2.3 纵拖板往复动程 170mm 往复速度 24次/分钟 2.4 磨头移动速度 0-1140mm/min 磨头转速 1400rpm 2.5

适用盖板针布长度 937-1120mm ( 37"-44" ) 踵趾差0.56mm 0.90mm 2.6 每次磨盖板针布 4根 2.7 净重 900kg

本产品的加工定制是是，种类是纺纱辅助设备，型号是AU159，品牌是智兴，规格是全自动