

321025 40mAh 毫安 小聚合物电池

产品名称	321025 40mAh 毫安 小聚合物电池
公司名称	深圳市鑫泰扬能源技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:XTY-PLC 化学类型:锂聚合物
公司地址	深圳市宝安区西乡街道西乡鹤洲佛庙工业区10栋3楼西边
联系电话	15999624817

产品详情

聚合物电池简介

【聚合物锂电池】聚合物3.7v带插头保护板锂离子充电电池

标称电压：3.7v

充电电压：4.2v

主要特点:

- 1、尺寸灵活,随意性大,可由客户指定,单颗厚度从3~10mm;
- 2、可选容量范围广,50~10000mah;选择更广,使用更持久;
- 3、放电平台高,平均电压超过3.7v,低内阻,充电时间快;
- 5、安全性好,带过充电保护,过放电保护,过电流保护;
- 6、保护ic技术参数:过充电保护电压 $4.20v \pm 0.05v$
- 7、过放电保护电压 $2.7v \pm 0.1v$
- 8、过电流保护 $3.0 \pm 1.0a(2.7v\sim 4.25v)$

9、放电温度：-20 ° c ~ +60 ° c

10、保护ic参数: 过充电保护电压 $4.20\text{v} \pm 0.05\text{v}$, 过放电保护电压 $2.7\text{v} \pm 0.1\text{v}$

11、工作电压高 能量密度高 12、循环寿命长 安全性高 13、型状、尺寸灵活 14、无记忆效应

15、自放电小 无污染

16、3.7v聚合物锂电池具有操作电压高、能量密度高、使用寿命长、电池匹配好循环使用寿命大于500周、极佳的高低温特性、自放电、无记忆效应、无污染等特点。

17、应用范围：mp3/mp4 , 耳3g/cdma/gprs/gps手机 , pda , 数码相机以及摄影机等数码产品领域。

主要特征:

1.各种尺寸: 型号和容量可供选择,适用性强。

容量范围：50mah—15000mah。

2.质量保证: 采用a品电芯,容量高,内阻低.

3.性能稳定: 循环使用寿命长:连续充放电500次后 , 电池容量不低于额定 容量的80%.

4.无记忆效应：可随时进行充、放电使用.

5.安全性高: 内置精工电路保护板,有过充过放保护,保障电池安全使用.

6.环保要求: 不含汞等有害物质,rohs,sgs认证,符合欧美市场要求.

7.交期短: 1周至2周.

备注:电池组装方式要求可根据客人要求定做 , 如电压 , 容量 , 包装颜色 , 配套插头等

本产品的品牌是其他 , 型号是XTY-PLC , 化学类型是锂聚合物 , 标准电压是3.7V (V) , 额定容量是40m Ah , 循环寿命是500次 (次) , 内阻是60欧 (欧姆) , 规格是321025