

KM-35A制冰机 制冰机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | KM-35A制冰机 制冰机 |
| 公司名称 | 上海金淳酒店设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 种类:制冰机 品牌:日本星崎Hoshizaki |
| 公司地址 | 上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2040室 |
| 联系电话 | 021-63288702 |

产品详情

星崎 hoshizaki 39公斤新月形冰块制冰机h

oshizaki crescent ice cube makers

model:km-35a

.冰形 ice shape

性能特点 features

制冰方式：两面流水式

冰块特点：

。独特的新月形冰，冰块的角少且薄，最适合冷却；。饮料沿冰块的缝隙流畅地滑入，精致的商品不易受损；

；

。冷却效果迅速，均匀；。参数标准：

。冰型尺寸：38*30

*13 mm;

。美国能源效率协会标准第二级(tier2);

。与其他品牌制冰机相比，省水率:132%，省电率:133%;

。nsf食品卫生认证、ul、ce电器安全认证；

新月形冰:时尚 靓丽

几乎100%地去除不纯物质，形状独特而美丽的 新月形冰块 ...

.外形尺寸/接线 dimension&connections

前视图

侧视图

front view

side view

详细技术参数specification

交流电压

单相 220-240v 50hz

电流

1.5a(环境温度 32 , 水温 21)

启动电流

10.0a

功率

195w(环境温度 32 , 水温 21)

功率系数

54%

电源容量

0.65 kva(2.73a)

制冰量-质量 每24小时

约 39kg(环境温度 10 , 水温 10) 约 32kg(环境温度 21 , 水温 15)
25kg(环境温度 32 , 水温 21)

用水量-体积 每24小时

约 0.142m³(环境温度 10 , 水温 10) 约 0.060m³(环境温度 21 , 水温 15)
约 0.0428m³(环境温度 32 , 水温 21)

冰形

新月形冰

制冰过程时间

约 30 分钟(环境温度 21 , 水温 15)

每次制冰量

约 0.71kg / 80 块(环境温度 21 , 水温 15)

最大储冰量

约 16kg (储冰控制开关设定约 14kg)

外形尺寸(图号)

450mm (w) x 610mm (d) x 840mm (h) (3y2455)

外壳材料

不锈钢, 镀锌钢板 (后板)

隔热

发泡聚氨基甲酸酯

| | | |
|----|-----------|---|
| 连接 | - | |
| 电气 | - | y型电源线(带插头) 管接进水口 g3/4" (后部连接) |
| 供水 | - 排水 | 排水管 25 (后部连接) |
| | 制冰系统 | 垂直蒸发器，水流经两面 |
| | 脱冰系统 | 流水与热气阀双重控制脱冰 |
| | 压缩机 | 封闭式 125w 型号 qa51k13gaw5-h0le |
| | 冷凝器 散热量 | 风冷，翅片管式460w (394kcal/h) (环境温度 32 ，水温 21) |
| | 制冰板 / 蒸发器 | 垂直型，不锈钢和铜 |
| | 制冷控制 | 毛细管 |
| | 制冷剂填充量 | r134a / 200g |
| | 制冰控制系统 | 浮子开关 |
| | 脱冰控制系统 | 热气和水，热敏电阻和计时器 |
| | 储冰控制系统 | 带延时机械式水平开关 |
| | 制冰水路控制 | 计时器控制，溢流管 |
| | 电气保护 | i类电器，5a保险丝 |
| | 压缩机保护 | 自动重置过载保护(内部) |
| | 制冰机保护 | 电脑板互锁 |
| | 重量 | 净重 39kg / 毛重 49kg |
| | 包装 | 纸箱 535mm (w) x 705mm (d) x 955mm (h) |
| | 附件 | 使用说明书 冰铲 调节螺母 排水管 |
| | 运行条件 | 198-254v |

| | |
|------|-----------------------|
| 电压范围 | 1-40 |
| 环境温度 | |
| 水温 | 5-35 |
| 供水压力 | 0.7-8bar(0.07-0.8mpa) |

本公司保留未经预告更改产品设计和规格的权利。

本产品的加工定制是否，种类是制冰机，品牌是日本星崎Hoshizaki，型号是KM-35A，电压是220V（V），功率是195（Kw），产品用途是咖啡吧、酒吧等调配饮料、酒，产冰量是38公斤/日，外形尺寸是450*610*850（mm），包装是纸箱，净重是48（kg），适用范围是茶餐厅设备,饮品店设备,咖啡店设备,冷冻食品厂设备,果蔬加工厂设备，营销是新品