

YW型液下式多用泵 YW

产品名称	YW型液下式多用泵 YW
公司名称	淄博博山支泽渣浆泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:YW 材质:铸铁
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区张博附线鲁桥路
联系电话	0533-4296111 13475540401

产品详情

yw型液下泵是立式单级单吸离心泵结构，该系列泵为半开式叶轮，在叶轮吸入边延伸处设有搅拌叶片，并在前盖上装有能粉碎纤维杂草的刀具，工作中回流搅拌，机械破碎，防止堵塞。主要用于环保、市政工程、火力发电厂、煤气焦化厂、炼油厂、炼钢厂、采矿、造纸业、水泥厂、食品厂、印染等行业抽吸浓液、稠油、油渣、污浊液、泥浆、灰浆、流砂及城市排污沟道的流动污泥，以及含有泥砂渣物的流体和有腐蚀性液体。yw型还可以抽吸各种人畜粪便污水的大中沼气池，沼气工程时出料使用。泵的传动方式：泵通过弹性联轴器与电动机连接，从原动机方向看泵为顺时针方向旋转。yw型泵为单级单吸，液下式离心泵，用联接管连接泵的水力部件和轴承体及支承盘，液体由出水管部件排出，叶轮为半开式叶轮，并在叶轮叶片进口延伸处设有搅拌叶片，可输送含有颗粒的介质。该泵的最长液下深度为8m，当液下长度超过1.5m时，就要采用接轴结构，并在接轴处的附近装有滚动轴承（油脂润滑），采用联轴套连接。泵最下面的滚动轴承用机械密封与液面隔离，不接触液体。泵轴承有足够的刚度，可以保证泵平衡运行，如果在深进中运行，可以加置一条吸入管。

型号	流量		扬程(m)	转速(r/min)	效率(%)	配用电动机	
	m ³ /h	l/s				型号	功率(kw)
50yw25-45	15	4.2	49	1460	31	y160l-4	15
	25	6.9	47		33		

	30	8.3	46		34		
	9	2.5	21	960	31	y132m2-6	5.5
	16	4.4	20		33		
	19	5.2	19.8		34		
50yw25-45a	13	3.6	38	1460	30	y160m-4	11
	22	6.1	35		32		
	27	7.5	34		33		
	8	2.2	16	960	30	y132m1-6	4
	14	3.8	15		32		
	17	4.7	14.5		33		
50yw30-20	18	5	21	1440	41	y132s-4	5.5
	30	8.3	20		46		
	36	10	18		48		
	11	3.1	9	940	41	y112m-6	2.2
	19	5.3	8		46		
	23	6.4	7		48		
	28	8.3	12		43		



80yw50-8	30	8.3	10	1430	50	y100l2-4	3
	50	13.9	8		60		
	60	16.7	7		58		
80yw50-20	30	8.3	23	1440	43	y132m-4	7.5
	50	13.8	20		50		
	60	16.7	17.5		46		
	20	5.6	10	960	28	y132s-6	3
	33	9.2	8.7		34		
	40	11.1	7.6		36		
80yw50-50	30	8.3	60	1470	42	y180l-4	22
	50	13.8	55		50		
	60	16.6	53		46		
	19	5.3	25.6	970	40	y160m-6	7.5
	32	8.9	23.4		49		
	39	10.8	22.6		45		
	62	17.2	10		68		
	76	21.1	8		70		



80yw80-20	48	13.3	22	1460	54	y160m-4	11	
	80	22.2	21		60.5			
	96	26.7	18.5		58			
	80yw100-30	31	8.6	9.5	960	54	y132m1-6	4
		52	14.4	9		60.5		
		63	17.5	8		58		
80yw100-30	60	16.7	36	1470	52	y180l-4	22	
	100	27.8	31		57			
	120	33.3	28		58			
	80yw100-30	39	10.8	15	960	52	y160m-6	7.5
		65	18	13		57		
		79	21.9	12		58		
100yw120-60	72	20	61	1480	39	y250m-4	55	
	120	33.3	60		52			
	144	40	56		53			
	100yw120-60	47	13	26	970	39	y200l-6	18.5
		78	21.7	25		52		



	94	26.1	24		53			
100yw160-38	96	26.7	45	1480	46.8	y225m-4	45	
	160	44.4	39		55.5			
	192	53.3	36		53.6			
	100yw160-38	62	17.2	19	970	46.8	y180l-6	15
		104	28.8	16.8		55.5		
		125	34.7	15.5		53.6		
150yw145-10	87	24.2	13	1460	50	y132m-4	7.5	
	145	40.3	10		70			
	174	48.3	9		69			
150yw200-10	120	33.3	12	1460	61	y160m-4	11	
	200	55.6	10		64			
	240	66.7	7		60			
150yw250-20	150	41.7	25	980	58	y225m-6	30	
	250	69.4	20		68			

本产品的品牌是浩宇，型号是YW，材质是铸铁，性能是其他，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，排出口径是80（mm），扬程是20（m），转速是1470（r/m），功率是11（w），效率是45，流量是70（m³/h），叶轮结构是开式叶轮，叶轮数目是1，规格是YW，是否提供加工定制是是