

# HSN-K电容式液位计 辽阳富士

产品名称	HSN-K电容式液位计 辽阳富士
公司名称	辽阳富士仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:辽阳富士 型号:HSN-K
公司地址	中国 辽宁 辽阳市太子河区 辽阳市中华大街东段红光路58号
联系电话	86-0419-3149721 13501162040

## 产品详情

### 概述

hsn-k系列电容式物位控制器是我公司采用美国de公司技术生产的新型物位仪表。仪表采用射频导纳测量原理及其特有的屏蔽技术，完全解决了由于探头挂料及工况温度、压力变化而引起的漂移及误动作，仪表工作稳定、可靠。

hsn-k系列电容式物位控制器由探头、电子单元、防护外壳组成，可采用整体或分体式安装。用于各种液体、浆体、固体颗粒或粉料的位式控制，其输出为双刀双掷继电器触点信号。

### 产品特点

免维护：无机械磨损件，不需定期维护或更换

防挂料：电路中屏蔽技术的设计，使仪表忽略探头挂料的影响，无需定期清洁或重复标定

应用广泛：可测量液体、浆体、固体颗粒及粉末

安装简便：可通过罐上的螺纹或法兰进行安装，可选择整体或分体安装方式，调试简单方便

### 技术参数

供电电源：ac185v ~ 265v 3w或dc15v ~ 30v 2w

输出：双刀双掷继电器开关信号（可现场设定高位动作或低位动作）

触点容量：ac220v 5a无感，3a有感

灵敏度：0.3pf

重复性：导电物料1.6mm；绝缘物料50mm

环境温度：-40 ~ 85

探头材料：1cr18ni9ti，陶瓷；

探头长度：500mm(标准)

分体式电缆：单芯双屏蔽电缆，长度5米（标准），最长50米。

连接方式：3/4npt螺纹安装式（标准型），

法兰安装型，法兰标准：jb/t81-1994 pn1.0 dn40

外壳防护：符合ip65防护标准

防爆等级：exdiibt4

工作温度及工作压力：

	工作压力	工作温度
常规型	常压	-40 ~ 250
	2.5mpa	150
特殊型	6.3mpa	100
	常压(陶瓷)	800

本产品的加工定制是是，品牌是辽阳富士，型号是HSN-K，测量范围是0-15000mm，测量精度是1%，输出信号是0（mA），介质压力是2.5（MPA），介质温度是200（ ），防爆等级是bt4ct5，供电电压是220V;24V，适用范围是用于各种液体、浆体、固体颗粒或粉料的位式控制，其输出为双刀双掷继电器触点信号