

SH-5045热收缩包装机

产品名称	SH-5045热收缩包装机
公司名称	温州市瓯海南白象皮克机械设备厂
价格	面议
规格参数	种类:收缩膜包装机 品牌:kingpacker
公司地址	温州市瓯海南白象街道上蔡村梧田大道357号
联系电话	0086 577 80209280 15868521871

产品详情

热收缩包装机

适用于‘食品包装、饮料酒类、电子电器、五金化工、医药包装’等行业。

1:用途

收缩包装是目前国际市场上比较先进的包装方法之一，它是采用收缩薄膜包在产品或包装件外面，然后加热，使包装材料收缩而裹紧产品或包装件，充分显示物品的外观，提高物品的展销性，以增加美观及价值感；同时，包装后的物品能密封、防潮、防污染，并保护商品免受来自外部的冲击，具有一定的缓冲性，尤其当用玻璃器皿的包装时，能防止容器破碎时飞散，此外，可以降低产品被拆。被窃的可能性；收缩薄膜收缩时产生一定的拉力，故可把一组要包的装物品裹紧，收到绳带捆扎的作用，特别适用于多件物品的集合与托盘包装。故本产品可广泛用于各种小商品的包装。

2：性能特点

远红外收缩包装机是目前国内最新型的自动连续收缩包装设备，采用石英远红外管加热，节电高效（节电15%以上）；收缩温度和电机传动速度稳定可调，具有调节范围广；可连续工作。故本品具有设计先进，性能稳定可靠，节点高效，收缩效果好，结构新颖美观，操作维修方便等特点，可适用于任何收缩薄膜的收缩包装。

3：主要技术参数

电压：单相220v /50 & 60hz

三相四线制380v /50 & 60hz

最大功率： 5 kw

最大包装尺寸：(l×h) 400×200

载重：5kg

输送速度：： 0----10m / min

重量：60kg

收缩膜温度时间参阅表

条件 薄膜	俗称	厚度 (mm)	加热时间 (s)
聚氯乙烯	pvc	0.02-0.6	5-10
聚丙烯	pp	0.02-0.04	6-12
聚乙烯	pe	0.03-0.1	8-16
聚乙烯	pe	0.12-0.2	30-60

技术参数：

型号	bsd3520(n)	bs4020(n)	bs4525(n)
电压(v)	220/50 380/50		
功率(kw)	8	9	10
温度()	230	230	230
收缩炉尺寸(l×w×h)(m m)	1000×450×150	1000×450×250	1000×450×350
载重量(kg)	25		
收缩材料	pvc,pof		
速度(m/min)	0-12		
尺寸(l×w×h)(mm)	1400×650×1150	1400×650×1250	1400×650×1350
重量(kg)	85	95	

本产品的加工定制是是，种类是收缩膜包装机，品牌是kingpacker，型号是kingpackerb1，功率是18KW-22 KW（kw），包装速度是18米/分（件/h），外形尺寸是2200*80*1500（mm），适用范围是酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备，营销是特价