

DS-D8手动奶茶封杯机

产品名称	DS-D8手动奶茶封杯机
公司名称	广州帝森文恒贸易有限公司
价格	面议
规格参数	种类:保鲜包装机 品牌:帝森
公司地址	广州市越秀区下塘西路82号102房
联系电话	15018731279

产品详情

手动封杯机 sezing machine

型号 type ds-
d8 规格 size
205*265*460mm

电源 power supply 220v/50hz
功率 power 300w

产量 out put cup/h

一、简介：

本封口机是我公司研制、生产的一种食品和饮料封口包装机械，产品工艺设计先进，具有携带方便、省时、省力、省电等优点，适合于小型食品厂、饮料厂及许多餐饮门市使用。

二、主要参数

- 1、本机体积：205x365x328mm
- 2、本机重量：15kg
- 3、电 源：220v 50hz

4、功率：350w

5、生产能力：300~500杯/小时

胶膜材质及封口温度说明：

1、pe（聚乙烯）：170

2、pp（聚丙烯）：170 ~ 200

3、ps（聚苯乙烯）：180

4、易撕膜：120 ~ 180

5、pet（聚脂）：160 ~ 200

三、操作结构简图（见图1）

四、使用方法

（一）穿胶膜

1、拿到胶膜需确认胶膜卷绕方向，找出逆时针方向，并将其用圆夹板夹住放到胶膜轴上固定。（穿胶膜时请关闭电源）

2、注意胶膜前后固定夹板是否和胶膜紧密结合，如无法紧密结合，需用美工刀将胶膜纸管内侧切斜角再行放入。

3、穿好胶膜后用胶布将胶膜牢牢的贴在收料纸管上。

（二）封口操作步骤（面板操作说明）

1、接通电源，打开电源开关，指示灯亮，将温控器设定到预定温度，此时绿色加热指示灯亮。当上热板达到预定温度后，红色恒温指示灯亮（封口机在工作时，电热装置在加热和保温状态中不断交替，故绿色和红色指示灯也不断交替显示，这属于正常现象）。

2、将胶杯放入下模滑板，用手将下模滑板推入到确定位置，向下压动封口机的手柄至最大行程，保压1~2秒钟，然后缓缓升起手柄，并推至原来位置。

3、拉出下模滑板，取出胶杯，放入未封口胶杯，进行另一个循环。

本产品的加工定制是是，种类是保鲜包装机，品牌是帝森，型号是DS-D8，功率是0.3（kw），包装速度是300~400（件/h），外形尺寸是205*265*460（mm），适用范围是茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,饮品店设备,中餐店设备,西餐店设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备，营销是新品，规格是205*265*460mm