

密封性能好的手动密闭阀门

产品名称	密封性能好的手动密闭阀门
公司名称	武城县鲁权屯恒润通风空调设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:恒润 型号:DJ40-0.5
公司地址	武城县鲁权屯镇李贤屯村
联系电话	86-5346353129 13723916692

产品详情

一、用途

d40j-0.5手动密闭阀用于转换通风方式，改变空气流程，适用于人防工程通风和排风系统。本阀适用公称压力pn 0.05mpa,工作温度- 30 ~ +40 ，相对湿度30 ~ 90%，介质为空气的管路上，作为单向闭路机构。

二、主要技术参数

公称通径 (mm)	公称压力 (mpa)	试验压力 (mpa)		工作温度
		密封	强度	
150-500	0.05	0.05	0.1	常温
600-1000	0.05	0.05	0.1	

三、规格尺寸表

规格	l0	l1	l2	d	d1	d2	d3	b	n	d
150	338	92	170	210	166	195	176	10	7	7
200	485	118	300	270	215	250	225	10	8	9
250	535	130	320	345	260	320	275	10	9	11
300	585	145	350	385	315	360	325	10	9	11
400	731	175	385	515	441	490	451	10	12	12
500	875	225	451	650	560	622	570	10	12	14
600	7076	275	593	750	666	720	676	10	12	13
700	1176	290	643	850	780	820	780	10	16	17
800	1276	290	693	950	870	920	880	6	16	17
900	1400	290	793	1060	960	1010	990	10	16	18
1000	1500	300	808	1205	1090	1160	1100	12	20	18

序号	la	1	2	3	4	5	6	7
名称	手柄	手传动装置	阀体	阀瓣	杠杆	阀杆	弹簧	密封圈
材料	可锻铸铁	配套	铸铁或钢板	铸铁或钢板	铸铁或钢板	45#钢	弹簧钢	橡胶

四、安装注意事项

- 1、手动密闭阀可以安装在水平或垂直管道上，使用时要求阀门板全启或全闭，不能作调节流用。
- 2、手动密闭阀安装时，应保证标志压力通径的剪头与受冲击波的方向一致，并应便于阀门手柄的操作。
- 3、手动密闭阀可以采用支架或吊架形式安装。 4、手动密闭阀接管的法兰和橡胶垫圈按图加工。

本产品的加工定制是是，品牌是恒润，型号是DJ40-0.5，公称压力是5，公称直径是200-1500（mm），产品别名是人防密闭阀，适用范围是D40J-0.5手动密闭阀用于转换通风方式，改变空气流程，适用于人防工程通风和排风系统，材质是铸铁，连接形式是法兰，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，类型是直通式，外形是中型，流动方向是单向，形态是膨胀阀，零部件及配件是配件，用途是风量调节