

D40J-0.5 手动密闭阀

产品名称	D40J-0.5 手动密闭阀
公司名称	金牛区平川阀门销售部
价格	面议
规格参数	品牌:人防专用 型号:人防专用D40J-0.5手动密闭阀
公司地址	四川成都市金牛区国融金府机电城A区5栋10-11号
联系电话	13980760885

产品详情

一、产品选用要点

- 1、杠杆式密闭阀门用于全开或全关的场合，双连杆密闭阀门除启闭作用外，尚有适量调节风量的功能。
- 2、设计时应根据连接管道的直径确定阀门的型号，然后再根据实际内径d1的数值，重新调整管径。

二、施工安装要点

- 1、阀门可安装在水平或垂直的管道上，应保证操作、维修或更换方便。安装方法详见国家建筑标准设计《防空地下室通风设备安装（04fk02）》中手动密闭阀门安装的相关内容或生产厂家所提供的技术资料。
- 2、安装前应存放在室内干燥处，使阀门板处于关闭位置，橡胶密封面上不允许染有任何油脂性物质，以防腐蝕。壳体密封面上必须涂防锈漆。
- 3、安装时，应保证阀门受压方向的箭头与所受冲击波方向一致；应调整开关指针，使指针位置与阀门板的实际开关位置相符合；要清洁内腔和密闭面，不允许有污物附着，未清洁前切不可启闭阀门板。

三、执行标准

工程标准

《人民防空地下室设计规范》gb50038-2005

四、相关标准图集

《防空地下室通风示例》07fk01

《防空地下室通风设备安装》 07fk02

本产品的加工定制是是，品牌是人防专用，型号是人防专用D40J-0.5手动密闭阀，公称直径是DN150-DN1000（mm），产品别名是手动密闭阀，材质是钢，连接形式是法兰，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，类型是直通式，外形是中型，流动方向是单向，形态是蝶阀，零部件及配件是手轮，用途是防空地下室通风