

MPH-422CV5-D磁力驱动循环泵

产品名称	MPH-422CV5-D磁力驱动循环泵
公司名称	青岛巨泵机械工程有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:青岛巨泵 型号:MPH-422CV5-D
公司地址	中国 山东 青岛市市北区 市北区鞍山路164号23户
联系电话	86 0532 85151333 15898831808

产品详情

【mp系列磁力驱动循环泵】产品概述mp系列磁力驱动循环泵生产历史悠久，获得国家发明专利(89 1 011 21.8)，产品型号有极小型至大型等多种型号，适合各种工业系统和程序上使用。其可靠性能及优越性能享有极高的信誉。公司仍致力于开发新产品，为确保给用户高质量的产品和完善的服务而不懈努力。

mp系列磁力驱动循环泵运转是在连轴上和叶轮上分别装配有磁性材料而互相吸引偶合，无需配以传统机械轴封，因而是完全密封的。电动机转动扭力是通过主动磁及及从动磁的引力带动叶片工作运转。它选了一种特别设计的特配方陶瓷作轴承，具有极强的耐磨性和抗腐蚀性，使其先进性能和质量安全得以绝对的保证。mp系列磁力驱动循环泵采用无轴封设计，完全避免了传统机械轴封泵存在的液体泄漏引起的腐蚀后污染的缺陷，是工业设备上最理想的液体输送泵。

【mp系列磁力驱动循环泵】性能参数

型号	软管接口式		螺纹接口式			最大流量 (l/min)	最高扬程(m)	标准输出量		比重
	入口(mm)	出口(mm)	出入口(inch)	活管(mm)	50hz/60hz	50hz/60hz	流量(l/min) 50hz/60hz	扬程(m) 50hz/60hz		输出(w) 50hz/60hz
mp-6r	14	14	-	-	8/9	1/1.4	2.8/5	0.8	<1.2	6
mp-6rz	14	14	-	-	5.5/6	2.1/2.7	3.2/4.5	0.8	<1.1	6
mp-10r	14	14	-	-	11/12	1.5/2.1	5/8	1	<1.1	6
mp-10rn	14	14	-	-	11/12	1.5/2.1	5/8	1	<1.1	6

mp-70rm	-	-	1	20	86/97	6.7/9.7	50/72	4	<1.1	150
mp-100r	26	26	-	-	120/130	8.6/11.6	60/70	7/9	<1.3	250
mp-100rm	-	-	1	20	120/130	8.6/11.6	60/70	7/9	<1.3	250
mp-100rx	-	-	11/4	32	170	9.0	100	5.0	<1.3	250
mp-120r	-	-	11/2	36	220	10.5	140	6.0	<1.3	370
mp-120rt	-	-	21/4	48	220	10.5	140	6.0	<1.3	370
mph-400cv5-d	-	-	11/2	36	220	12.5	150	8	<1.3	400
mph-401cv5-d	-	-	11/2	36	260	18	120	12	<1.3	750
mph-422cv5-d	-	-	2	11/2	320	21	160	18	<1.3	2200
mph-423cv5-d	-	-	2	11/2	380	22	230	18	<1.3	2200

【mp系列磁力驱动循环泵】主要用途

青岛巨泵公司生产的磁力驱动循环泵以聚丙烯为材料制造，具有耐化学药液腐蚀的性能，用途非常广泛公司。	
化学工业	碳酸钠工业（盐酸、次氯酸、二次化学品的生产）；氟化物、化学肥料的生产；气体吸收塔反应液体循环；油脂提炼（硫酸）；废酸类的回收及再生系统；化工厂和运输车辆间的强酸类输送。
药剂业	半导体用的发光化学物（el）、农药、医药、水处理化学剂的生产
电镀业	循环过滤各类电镀液。
照片业	即现照相系统；x-光片、黑白、彩色、立体照片的冲晒。
电器用具业	电解质电容器的生产（铝膜的浸蚀）；干电池和蓄电池制造过程中输送电解液；电路板的蚀刻；半导体生产过程中输送高纯度化学液。
金属工业	氧化铝膜处理设备；线材拉伸、钢铁轧制中除油及酸洗；车辆喷漆前除油及酸洗处理；氧化钛、稀土元素的生产等。
矿业	金属熔炼（输送及循环电解液）；废液的洗涤处理。
食品工业	葡萄糖酸的生产（盐酸）；食油的提炼（硫酸）；罐装水果工业（盐酸）。
医疗	人造肾脏、心肺、超声波清洗机及各种医疗设备。
水处理	清洗离子交换树脂；纯水生产设备；海水淡化设备。
污染控制	添加污水处理化学药剂到药液缸；收集及输送废液；废气吸收设备（除臭装置，排放废气前脱硫）。
其它	应用在银回收、晶片制造、实验工厂、制冷机、饮品机、生活锅炉、热交换器、太阳能系统、漂染、激光系统等领域及喷水池、鱼池、观赏鱼缸循环使用。

本产品的类型是耐腐蚀磁力泵，品牌是青岛巨泵，型号是MPH-422CV5-D，材质是工程塑料，原理是离心泵，用途是化学工业、药剂业、电镀业、照片业、金属工业、矿业、食品业、医疗、水处理、，泵轴

位置是卧式，性能是无泄露，叶轮数目是单级，流量是18 (m³/h)，扬程是21 (m)，吸入口径是36 (mm)，排出口径是36 (mm)，规格是MPH-422CV5-D