

达标过测试铜包钢网线 东升电缆

产品名称	达标过测试铜包钢网线 东升电缆
公司名称	杭州临安东升电缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东升电缆 型号:超五类线
公司地址	临安市玲珑街道高坎村
联系电话	0571-63764198

产品详情

(0.50mm铜包钢+0.90mm高密度pe绝缘) *4对+撕裂线+5.2mmpvc护套

超五类对绞网络电缆

非屏蔽，屏蔽，带编织网双屏蔽五类线对绞网络电缆

内导体材质：铜包钢，铜包铝，无氧铜丝

护套料：聚氯乙烯,聚乙烯,低烟无卤，欧洲环保料，美国ul料等各种等级护套料

注：室内线，室外线pe护套或者双护套（pvc+pe), 钢丝自承悬挂线

物理参数：

网线传输性能超过tia/eia-568a/b.五类标准

阻抗：100 ± 15 ohms，1mhz -100mhz

传输延迟：570ns/100m max.100mhz

延迟偏移：45ns max

导体电阻：66.58 ohms max/km

电容：5.6nf max/100m

直流电阻： 7.55

耐压：300 volts ac or dc

额定速率：69%

超五类 (cat5e) 六类线 (cat6) 网络线,1米-50米patch cord成品跳线，电话线，可按要求使用23awg (0.565mm) 24awg (0.50mm) 25awg (0.48mm) 26awg (0.4mm) 等线芯生产4pair*2裸铜双绞线，我司已通过iso,欧盟ce,欧盟rohs等多个出口相关认证，产品质量保证，客户信赖！

utp结构,eia / tia568b接线方式或568a接线.

可按要求订做ftp (单屏蔽) ,s-ftp (编织网双屏蔽) 和其它特殊结构,常规规格大量现货,交货迅速！

五类，超五类，六类，超六类。各种规格，各种标准要求。

传输特性及参数

频率	插入损耗	近端串扰	衰减串扰比	回波损耗	远端串扰	远端衰减串扰比
(mhz)	(db/100m)	(db)	(db/100m)	(db)	(db)	(db/100m)
1	2.0	65.3	63.8	20.0	62.3	60.8
4	4.1	56.3	51.8	23.0	53.3	48.8
8	5.8	51.8	45.7	24.5	48.8	42.7
10	6.5	50.3	43.8	25.0	47.3	40.8
16	8.2	47.2	39.7	25.0	44.2	36.7
20	9.3	45.8	37.8	25.0	42.8	34.8

25	10.4	44.3	35.8	24.3	41.3	32.8
31.25	11.7	42.9	33.9	23.6	39.9	30.9
62.50	17.0	38.4	27.9	21.5	35.4	24.9
100	22.0	35.3	23.8	20.1	32.3	20.8

本产品的加工定制是是，品牌是东升电缆，型号是超五类线，芯数是8，护套材质是PVC，电线最大外径是5.3（mm），用途是上网，线芯材质是铜包钢线，产品认证是ISO9001-2000