

K型单芯补偿导线、2股 × 1平方

产品名称	K型单芯补偿导线、2股 × 1平方
公司名称	吴江市双龙焊接设备厂
价格	面议
规格参数	型号:K分度 品牌:双龙
公司地址	平望镇梅堰龙南1组
联系电话	13706250529

产品详情

此款为2根1平方的单芯线

补偿导线用于焊前焊后热处理测温。在热处理中，补偿导线连接设备和热电偶，对加热工件起到测温和控温的目的。我厂专供0---1000度测温范围补偿导线，每卷100米。<补偿导线是在一定温度范围内（包括常温0）具有与所匹配热电偶热电动势相同标称值的一对带有绝缘层的导线，用他们连接热电偶与测量装置，以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。>

温馨提示：

完整的金属构件热处理设备有三部分组成，即陶瓷电加热器、温度控制箱及辅助材料。

1. 陶瓷电加热器：即发热元件，是工件加热时的热量来源。（我厂为您提供多种型号及规格，它们各有特点，性能也不尽相同。如lcd型履带式加热器、scd型绳状式加热器、nj型内热式框架加热器等，一般需用户根据被加热工件的形状、厚度及所需的温度值来进行选择。）

2. 温度控制箱：是与陶瓷电加热器配套，为陶瓷电加热器提供电源，并控制其工作状态从而达到控温的目的。（温控箱配有温控仪，用于控制、测量工件的温度，配置的温度记录仪用于实时记录并打印工件的温度曲线以便用户存档备案。目前我公司为用户提供多种型号规格的温度控制箱，如zwk型、dwk型、lwk型系列热处理温度控制箱等，选型时用户需根据加热的范围、加热工艺要求及加现场要求来选择理想实用的温度控制箱。）

3. 辅助材料：主要有接长导线（温控箱与加热器的连接线）、热电偶（温度传感器，用于测量被加热工件的温度）、补偿导线（热电偶与温控箱的连接线）、保温棉（阻止热量散发）等。

本产品的加工定制是是，型号是K分度，品牌是双龙，芯数是2，护套材质是胶皮，材料形状是扁线，拉伸强度是II级，电线最大外径是1（mm），绝缘厚度是2（mm），产品认证是iso9001