

# UL2468测试连接线 UL2468

产品名称	UL2468测试连接线 UL2468
公司名称	东莞市欣盈机电有限公司
价格	面议
规格参数	型号:UL2468 品牌:欣盈
公司地址	东莞市塘厦镇138工业区宏业东三路1号A栋3楼
联系电话	38870998 13728242785

## 产品详情

### 测试线编辑

一、概述：测试线又称测试导线是电力系统检修试验时专用的测试线。适用于继电保护现场，试验室及其它试验调试的场所，具有连接方便(只需进行插拨连接，不需开启设备)，接触电阻小，导线柔软，绝缘性能好等特点。该系列专用测试导线与专用保护试验装置配套使用将大大提高现场调试效率，此外这种测试线也适用于仪器仪表配套、电气测量及高压专业的测试、试验。

二、使用环境：1、环境温度-25 -85

2、相对湿度98%40

三、结构：

1、测试线分为：专用插头、连接导线、绝缘手柄三部分。

2、导线本体由：(一)2.5mm<sup>2</sup>-- 0.10 × 315 × 1(电流型)

(二)2.1mm<sup>2</sup>-- 0.10 × 266 × 1(电压型)

(三)1.6mm<sup>2</sup>— 0.10 × 203 × 1(普通型)

四、技术指标

1、导线耐压：>2kv；

2、温度：-30 ~ 90 保持柔软性；

3、常期通电电流：10a ~ 15a；

4、接触电阻： $<1.5m$  ；

5、插拔寿命： $>5$ 万次以上；

#### 五、实用型测试线配置：

根据电力系统用户需求测试线配置表。

电流型 2.1mm<sup>2</sup> 红、黄、绿、黑各2根 合计8根 配备为插拔件

电压型 1.6 mm<sup>2</sup> 红、黄、绿、黑各2根 合计8根 配备为插拔件

普通型 1.6 mm<sup>2</sup> 蓝3根、白、棕各1根 合计5根 配备为插拔件

专用夹（鳄鱼夹） 5mm（开口） 红、黄、绿、黑各1只 合计4只 连接附件

10mm（开口） 红、黄、绿、黑各1只 合计4只 连接附件

20mm（开口） 红、黄、绿、黑各1只 合计4只 连接附件

插片（叉子） 4mm（内宽） 红、黄、绿、黑各1只 合计4只 连接附件

6mm（内宽） 红、黄、绿、黑各1只 合计4只 连接附件

8mm（内宽） 红、黄、绿、黑各1只 合计4只 连接附件

针形插头 2mm 红、黄、绿、黑各1只 合计4只 连接附件

过渡接柱 7.8 × 50mm 红、黄、绿、黑各1只 合计4只 连接附件

测试表笔 10 × 125mm 红、黑各1只 合计2支 线支连接

牛津箱包 290 × 190 × 75mm 灰1只 合计1只

本产品的加工定制是是，型号是UL2468，品牌是欣盈，芯数是7/0.16，护套材质是PVC，材料形状是扁线，拉伸强度是2，电线最大外径是2.8（mm），绝缘厚度是0.4（mm），产品认证是UL,CCC，电子线是排线