

ISO-K卡钳波纹管 永邦

产品名称	ISO-K卡钳波纹管 永邦
公司名称	诸城市永邦管业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永邦 型号:ISOISO-KLF
公司地址	山东省潍坊市诸城市宝龙产业园
联系电话	15853628456

产品详情

我公司生产专业生产不锈钢真空波纹管。我公司生产的波纹管比较柔软，外表美观，产品远销日本、美国等。公司引进日本焊接技术，焊缝光滑。可按要求焊接各种法兰，并可根据客户图纸定制非标产品。可由客户要求定制不同长度，最长可达3000mm。产品出厂全部经过氦质谱检漏仪严格检验，质量有保证。欢迎有需要朋友前来咨询洽谈业务，共创美好明天。

主要产品有：真空波纹管、cf法兰系列、iso法兰系列、kf法兰系列、弯头、三通、四通、卡箍、卡钳、中心支架、外支架、铜垫圈、塑料保护盖及可定制真空管道和非标元件。

卡钳法兰波纹管图纸

氦质谱检漏仪基本原理简介

氦质谱检漏仪是用氦气为示漏气体的专门用于检漏的仪器，它具有性能稳定、灵敏度高的特点。是真空检漏技术中灵敏度最高，用得最普遍的检漏仪器。

氦质谱检漏仪是磁偏转型的质谱分析计。单级磁偏转型仪器灵敏度为 $10^{-9} \sim 10^{-12}$ pam³ / s，广泛地用于各

种真空系统及零部件的检漏。双级串联磁偏转型仪器与单级磁偏转型仪器相比较，本底噪声显著减小，其灵敏度可达 $10^{-14} \sim 10^{-15} \text{pam}^3 / \text{s}$ ，适用于超高真空系统、零部件及元器件的检漏。逆流氦质谱检漏仪改变了常规型仪器的结构布局，被检件置于检漏仪主抽泵的前级部位，因此具有可在高压力下检漏、不用液氮及质谱室污染小等特点。适用于大漏率、真空卫生较差的真空系统的检漏，其灵敏度可达 $10^{-12} \text{pam}^3 / \text{s}$ 。

- 1、退货方面：质量有问题包退包换，如发错货物（邮费卖家承担）买家完好无损邮回来。
- 2、本店所有商品默认发申通快递，如有其他要求，请联系销售人员商议具体事宜。

本产品的加工定制是是，品牌是永邦，型号是ISOISO-KLF，适用范围是真空系统管道软连接，产品别名是ISO波纹管，种类是真空波纹管卡钳波纹管，安装形式是卡钳，接管口径是6380100125150200250300（mm），材质是SUS304不锈钢，耐温是600（ ），耐压是1.6（MPa），别名是LF波纹管LF卡钳波纹管