

日式油面计 LS-3 油面计

产品名称	日式油面计 LS-3 油面计
公司名称	苏州市鑫华龙液压气动设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HUALONG 型号:日式油面计
公司地址	正仪镇明珠路2号
联系电话	0512-57850088 13862650071

产品详情

工作原理：

安装在被测介质外面，通过带孔螺栓连接在储液容器上，随着溶液上下变化，带动管柱内溶液上下移动，从而显示容器内的液体流量。使用范围：广范应用于机械、电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品、餐饮等行业生产过程中的液位测量与控制。特点：

- 1.采用pmma材质，在热带气候下暴晒多年，透明度和色泽度变化很小。
- 2.pmma耐稀无机酸，去污液、油、脂和弱碱的性能优良，耐无机酸中等。
- 3.与显影液不起反应。
- 4.适合容器内液体介质的液位、界面的测量。
- 5.指示新颖，读数直观、醒目，精确度高。
- 6.测量范围大，不受贮槽高度的限制。
- 7.液位计与被测介质隔离，密封性好，可靠性高，使用安全。
- 8.结构简单、安装方便、维护方便、耐腐蚀、无需电源。
- 9.可以装铝壳。铝壳液位计安装螺丝在外面，这样有利于检修与更换。

注意事项：

- 1.不能接触醇、酮、芳烃、氯化烃等有机溶剂，会被强碱和温热的naoh、koh侵蚀。
- 2.螺丝扭力不得超过40n.m。技数参数：

品牌：hualong 材质：亚克力 测量范围：100-1000mm（可根据客户要求定做）精确度：1mm
水压测试：10mpa 抗拉强度：60-75mpa 冲击强度：12-13kj/m² 耐温：80 ° c 螺丝：10m/12m 防腐性：高
形状：方形

本产品的加工定制是是，品牌是HUALONG，型号是日式油面计，适用范围是液压机械，产品别名是液位计，材质是亚克力，适用介质是液体，适用温度是-30-80（ ），公称压力是21（MPa），安装形式是螺丝，规格是30*92