

国产施耐德迷你型WATS系列双电源自动转换开关shparder

产品名称	国产施耐德迷你型WATS系列双电源自动转换开关shparder
公司名称	杭州东恒电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:WATS-CB级 绝缘电压:220 (V)
公司地址	杭州市余杭区仁和街道三星路16号
联系电话	15267172046

产品详情

watscn型a.t.s智能双电源自动切换开关(以下简称开关),是一种紧急时仍继续供电开关,开关由断路器和智能控制器组成它以最新的微机控制系统为核心,电磁兼容性设计,抗干扰性强,长期连续工作稳定可靠,是一种理想的机电一体化新型双电源自动切换开关。产品符合标准:gb/t

14048.11-2008《低压开关设备和控制设备第6部分:多功能电器第1篇:自动转换开关电器》

本开关适用于50/60hz,额定电压1000v以下,额定电流1600a以下的双电源供电开关,能实现常用电源(n)与备用电源(r)之间的自动或手动切换。(主备电源可以是电网、起动发电机组、蓄电池等,主备电源由用户自定。)使双电源用电客户实现无人值守。本开关适用于国家规定的特级或一级负荷用户,如高层楼宇、邮电通讯、煤矿船舶、工业流水线、医疗卫生、军事设施、机场、消防、冶金、化工、纺织、石油等不允许停电的重要场所。

控制装置:内置控制器 产品结构:体积小、电流大、结构简单、ats一体化

特点:切换速度快、故障率低、维修方便、性能可靠 接线方式:板前接线

转换方式:电网对电网、电网对发电机、自投自复 产品壳架:63

产品电流:10、16、20、25、32、40、50、63a 产品分类:断路器 产品极数:2、3、4

产品标准:gb/t14048.11 atse:cb级,带过载及短路保护

周围环境温度为-5 ~+40 ,24小时平均值不超过+35 ;

最高温度+40 时相对湿度不超过50%,较低温度时允许有较高的相对湿度,例如+20 时为90%,但应考虑到由于温度变化有可能产生凝露现象。

安装地点的海拔高度不超过2000m,类别为 类。倾斜度不大于 ± 23 。污染等级为3级。

如果上述条件不能满足时,订货时应于制造商协商,本开关用于海上、石油和核电站时应另行签订技术协议。

本产品的品牌是Shparder，型号是WATS-CB级，绝缘电压是220（V），额定电压是380（V），额定电流是10~630（A），极数是4，产品认证是CCC，开关面板尺寸是300~600（mm）