

三和SC单向节流阀 黄铜

产品名称	三和SC单向节流阀 黄铜
公司名称	中山市益和机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SC1200F4-M5,SC2200F4-01 材质:黄铜
公司地址	中山市火炬开发区张家边东镇大道10号之九
联系电话	86 0760 23636366/23634392 13360155176

产品详情

保证耐压力	1.5mpa { 15kgf/cm2 }
最高使用压力	0.9mpa { 9kgf/cm2 }
最低使用压力	0.1mpa { 1kgf/cm2 }
环境及流体温度	5-60
调整流量转数	9转

注：螺纹部份带有涂膜密封材料。

型号	型号	接管外径	螺纹	注：流量
(限出型)	(限入型)	(mm)	bspt	(升/分钟)
sc1200f3-m5	sc1210f3-m5	3	(m5)	100

sc1200f4-m5	sc1210f4-m5	4	(m5)	100
sc2200f4-01	sc2210f4-01	4	(1/8)	200
sc2200f4-02	sc2210f4-02	4	(1/4)	400
sc1200f6-m5	sc1210f6-m5	6	(m5)	100
sc2200f6-01	sc2210f6-01	6	(1/8)	280
sc2200f6-02	sc2210f6-02	6	(1/4)	420
sc3200f6-03	sc3210f6-03	6	(3/8)	900
sc2200f8-01	sc2210f8-01	8	(1/8)	280
sc2200f8-02	sc2210f8-02	8	(1/4)	500
sc3200f8-03	sc3210f8-03	8	(3/8)	900
sc4200f8-04	sc4210f8-04	8	(1/2)	1400
sc3200f10-02	sc3210f10-02	10	(1/4)	500
sc3200f10-03	sc3210f10-03	10	(3/8)	920
sc4200f10-04	sc4210f10-04	10	(1/2)	1400
sc4200f12-03	sc4210f12-03	12	(3/8)	920

sc4200f12-04	sc4210f12-04	12	(1/2)	1400
注：1、供应压力为0.5mpa，环境及流体温度为20 时的最大自由流量。				
2、限出型的接管项圈是蓝色，限入型是红色。				

本产品的品牌是韩国三和/sanwo/cdc，型号是SC1200F4-M5,SC2200F4-01，材质是黄铜，连接形式是螺纹，启闭件的形状是针形节流阀，压力环境是1.5，工作温度是常温，流动方向是单向，零部件及配件是配件，驱动方式是气动，类型(通道位置)是直通式节流阀