

py9000型pid智能压力控制仪表

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | py9000型pid智能压力控制仪表 |
| 公司名称 | 上海通逸电子仪表有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:上海通逸 型号:PY9000 |
| 公司地址 | 上海市普陀区柳园路556号5幢一层（注册地址） |
| 联系电话 | 13044101131 |

产品详情

一、功能及技术指标

简述：py9000型pid智能压力控制仪表是我公司最新开发的新产品，融汇了多项国际上先进的电子技术、单片机计算机技术、抗干扰技术等，从而保证了仪表机油测控精度高，抗干扰性能强等优点。本仪表技术指标如下：

- 01、数字显示：双层双色四位数码管显示（红色与绿色）；
- 02、电子棒显示：20段指示输出功率；
- 03、显示数值范围：0000～9999（小数点可变）；
- 04、仪表精度：0.2%fs ± 1 位；
- 05、指示灯显示：al-1，al-2，cae（校准指示），man（手动状态指示）；
- 06、压力量程：可编程设置；
- 07、采样周期：0.02秒；
- 08、报警输出：两路继电器输出，可编程设置；
- 09、输入信号：2mv/v、3.3mv/v、0～10ma、0～20ma、
4～20ma、0～5v、1～5v、0～10v，

需订货注明；

10、pid输出 : 0 ~ 5v、0 ~ 10v、4 ~ 20ma , 需订货注明 ;

11、工作环境 : 0 ~ 55 , 80%rh ;

12、工作电源 : 85 ~ 265vac , 50 ~ 60hz ;

13、外型尺寸 : 96 × 96mm ;

开孔尺寸 : 92 × 92mm。

本产品的加工定制是是, 品牌是上海通逸, 型号是PY9000, 测量范围是-19999~9999 (kPa) , 精度等级是0.1%, 适用范围是工业控制