

nhr-6600r系列液晶流量(热能)积算记录仪(配套型)

产品名称	nhr-6600r系列液晶流量(热能)积算记录仪(配套型)
公司名称	福建顺昌虹润精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:NHR虹润 型号:NHR-6600R
公司地址	福建省顺昌县城南东路45号
联系电话	0599-7859828 18950665639

产品详情

nhr-6600r系列液晶流量(热能)积算记录仪(配套型)

概述

nhr-6600r系列液晶流量(热能)积算记录仪(配套型),设计上采用高性能arm微处理器和24位高速 a/d, 3.5英寸128*64高分辨率点阵式白底黑字液晶显示器,对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成

数字采集系统及控制系统,适合于对气体、液体和蒸汽等介质的流量进行过程监测。

万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶、频率等信号;0.2级测量精度。

带各种流量计算模型。可配涡街、孔板、喷嘴、电磁以及v锥等多种流量计使用。仪表具有贸易结算功能,可设置小流量补足、停电补足、以及流量付费功能,解决供需双方贸易结算纠纷。

具有信号断线补偿功能,解决现场温度传感器、压力传感器发生故障造成的流量缺失。具有累积流量年、月、日报表功能;停电\上电记录功能、总掉电时间和总掉电次数记录功能,防止用户停电窃汽。

具有断电保护功能,flash存储器保存设置参数和历史数据,断电后数据永久保存。采用硬件时钟,掉电后也能准确运行。支持rs485、rs232串行接口,采用标准modbus rtu通讯协议。

支持rs232c打印功能,具有手动打印、定时打印功能。带dc24v馈电输出,为现场变送器配电。

仪表面板

160*80mm(a型)

80*160mm(b型)

96*96mm(c型)

显示面板 确认键 显示通道切换键 时标切换键 光标下移键
光标上移键 光标左移键 光标右移键

简易画面指示

测量显示一屏画面

测量显示二屏画面

注1：接线图中在同一组端子标有不同功能的，只能选择其中一种功能。
如rs485和rs232在同一组接线端子上，只能选择一种。

注2：横竖式仪表后盖接线端子的方向不一样，见示意图1

仪表选型

规格尺寸		报警输出	
代码	宽*高*深	代码	报警通道（继电器接点输出）
a b c	160*80*110mm（横式）	2	2限报警
	80*160*110mm（竖式）		
	96*96*110mm（方式）		
供电电源		变送输出	
代码	电压范围	代码	输出通道
a d	ac/dc 100 ~ 240v(ac/50-60hz) dc 20 ~ 29v	1	1路变送输出
通讯输出		馈电输出	
代码	通讯接口	代码	馈电输出（输出电压）
x d1 d2 d3 y	无输出	1p 2p	1路馈电输出 2路馈电输出如“2p（12/24）”表示第一路12v，第二路24v馈电输出。
	rs-485通讯接口（modbus rtu）		
	rs232通讯接口（modbus rtu）rs232c打印接口		
	启动、停止、清零		

备注：1、压力补偿通道输入类型只选择电压或电流信号，流量通道输入类型只选择电压、电流或者频率输入 2、仪表型号举例：例1：nhr-6602r-a-2-a-1-x-2p(4~20ma输入，4~20ma输出) 含义：温压补偿流量积算记录仪，160*80*110mm的规格尺寸，2限报警输出，ac100~240v供电，1路变送输出，无通讯输出，2路馈电输出。输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)

信号类型	量程范围	信号类型	量程范围
b s k e t j r n f2 wre3-25 wre5-26 cu50 cu53	400 ~ 1800	cu100 pt100 ba1 ba2	-50.0 ~ 150.0
	-50 ~ 1600	0 ~ 400 0 ~ 20mv	-200.0 ~ 650.0
	-100 ~ 1300	0 ~ 100mv 0 ~ 20ma	-200.0 ~ 600.0
	-100 ~ 1000	0 ~ 10ma 4 ~ 20ma 0 ~ 5v	-200.0 ~ 600.0
	-100.0 ~ 400.0	1 ~ 5v 频率f	-9999 ~ 99999
	-100 ~ 1200 -50 ~ 1600		-9999 ~ 99999
-100 ~ 1300 700 ~ 2000			

	0 ~ 2300 -50.0 ~ 150.0 -50.0 ~ 150.0		-9999 ~ 99999 -9999 ~ 99999 -9999 ~ 99999 -9999 ~ 99999 -9999 ~ 99999 -9999 ~ 99999 -9999 ~ 99999 0 ~ 10khz
--	--	--	---

输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)

信号类型	4-20ma	1-5v	0-10ma	0-5v	0-20ma	0-10v(特殊定制)
负载电阻rl	rl 480	rl 250k	rl 960	rl 250k	rl 480	rl 4k

本产品的加工定制是是，品牌是NHR虹润，型号是NHR-6600R，测量范围是-9999-99999，测量精度是±0.2%，产品适用范围是气体、液体和蒸汽等介质的流量进行过程监测，电源是AC/DC100~240/DC20~29(V)，外形尺寸是160*80,80*160,96*96 (mm)，开孔尺寸是152*76,76*152,92*92 (mm)