

PP/PE/PVC/ABS塑料板材

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PP/PE/PVC/ABS塑料板材 |
| 公司名称 | 江苏联顺机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:LSBC-PVC-600 板材宽度:600 (mm) |
| 公司地址 | 乐余镇双桥村 |
| 联系电话 | 0512-58601108 13862260220 |

产品详情

该生产线主要适用于pp,ps,pe,abs等物料的板(片)材的生产，更换主机模头，也可进行pvc、pmma、pc板材的加工，加装干燥等辅助设备后，即可进行pet的加工。

| | | | | |
|---|--------|---------|---------|---------|
| 塑料板（片）材生产线 | | | | |
| 详细介绍： | | | | |
| 主要技术参数: | | | | |
| 项目 item 参数 | sbp800 | sbp1220 | sbp2000 | sbp5000 |
| paramenter 型号规格model specifications | | | | |
| 生产片材规格 specification of sheet(mm): | 800 | 1220 | 2000 | 5000 |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| 产量 production capacity(kg/h): | 130 | 200 | 300 | 500 |
| 装机功率power(kw): | 110 | 130 | 165 | 500 |
| 设备生产线总长a appearance size(m): | 约20 | 约25 | 约30 | 约40 |
| 用途及适用范围：本公司专业生产各种塑料板材、片材、吸塑卷材以及超大型防水卷材生产线。主要适用于pe、pp、ps、abs、pc、pet、pmma、eva、pvc等各种高分子材料，生产最大宽度为b=5000mm，厚度为 =0.1-30mm，通过不同的配置，可同时满足广大客户的不同需求，如加装干燥等其他辅助设备，并可提供交钥匙工程 | | | | |

新型高效单螺杆挤出机

设备特点：

我公司开发的lse系列新型高效单螺杆塑料挤出机引进德国最新技术，螺杆采用分离型螺杆与混炼元件的优化组成，机筒采用沟槽机筒与加长喂料段的优化设计。通过分离型螺杆和沟槽机筒的结合使用，可以获得以下优势：物料的熔融过程得到优化，从而提高挤出产量。实现了物料熔体在较低温度的挤出。通过隔离间隙内确定的剪切作用，使物料达到了良好的均化。熔融塑化过程受到了控制，也就是说，只有比隔离间隙小的粒子才能进入熔体通道。对不同的物料提供了广泛的加工范围，适用于各种聚烯烃原料，特别适用于hdpe、pp、abs管材原料。

| 用于管材挤出主要技术参数 | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 型号 | lse-45/33b | lse-60/33b | lse-75/33b | lse-90/33b | lse-120/33b | |
| 传动功率(kw) | 37 | 75 | 110 | 160 | 280 | |
| 螺杆直径(mm) | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | |
| 螺杆数 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| 螺杆扭矩nm | 1600 | 3600 | 6300 | 11200 | 25000 | |
| 挤出量 hdpe/mdpe粒料(kg/h) pp粒料(kg/h) | 150 110 | 300 200 | 450 320 | 600 450 | 1000 750 | |
| 长x宽x高 | 2200x1440x1950 | 3000x1440x2000 | 3660x1550x2200 | 4230x1675x2200 | 5370x1860x2400 | |

备注：以上规格参数如有变更，恕不另行通知

characteristics of the equipment

lse series novel & efficient single-screw extruder is developed by our company adopting german latest advanced technology. screw optimizes composing separate type screw and mixing parts. barrel optimizes composing groove barrel and lengthened feeding segment. there is advantage as following by using separate type screw and groove barrel together: it's optimized during material melting process. thus get more extrusion throughput. it is realized extruding melt material in low temperature. cutting function is caused through separate clearance and it makes material equal well. it's controlled during melt plasticization process. therefore only granule smaller than separate clearance can enter melt channel. wide manufacture range for different materials. it's suitable for all kind of polyolefin materials and specially for material for hdpe, pp, abs pipe.

main technical parameters usde for various pipe extruding

| model | lse-45-33b | lse-60-33b | lse-75-33b | lse-90-33b | lse-120-33b |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| power of drive (kw) | 37 | 75 | 110 | 160 | 280 |
| screw diameter (mm) | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
| l/d ratio | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| torsional moment of screw (nm) | 1600 | 3600 | 6300 | 11200 | 25000 |
| capacity hdpe/mdpe, pellet pp(kg/h) pp,(pelle) | 150 110 | 300 200 | 450 320 | 600 450 | 1000 750 |

| | | | | | | |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | dimensions | 2200x1440x1950 | 3000x1440x2000 | 3660x1550x2200 | 4230x1675x2200 | 5370x1860x2400 |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

本产品的品牌是联顺，型号是LSBC-PVC-600，板材宽度是600（mm），板材厚度是1-10（mm），挤出能力是100-200（kg/h），生产速度是1-10（m/min），可生产板材类型是PVC板，可生产板材层数是多层板，售后服务是整机保修一年，产品单价是320000.00