

ISG立式单级消防水泵 单级消防泵

产品名称	ISG立式单级消防水泵 单级消防泵
公司名称	永嘉县华邦泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:XBD50L 材质:铸铁
公司地址	浙江省永嘉县瓯北街道浦西工业区
联系电话	0577-67179986 13777707746

产品详情

消防泵产品概述 xbd-isg (isw) 型消防泵分单吸单级和单吸多级分段式二种，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水，也可应用于为 0.2-2.25mpa, 配套功率范围为 1.5-200kw, 口径范围为 50- 250mm. 消防泵产品特点 1、泵结构紧凑、体积小、外形美观、其立式结构决定安装占地面积小、其重心重合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。 2、泵吸入口和吐出口均水平方向，简化了管路的连接。 3、多级式可根据需要，吸入口径和吐出口可安装同方向或 90 °、 180 °、 270 ° 几个不同方向以满足不同的连接场合。 4、泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足，而不改变安装占地面积，这是其他泵类所不具有的。 5、泵转子具有较小的绕度，运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长。消防泵主要用途 xbd-isg (isw) 型消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。消防泵结构说明 xbd-isg (isw) 型单吸单级消防泵由电机和泵两部分组成，泵和电机同轴，泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成。泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，装卸极为方便，占地面积小。泵设有安装底座，便于安装，增加泵运行稳定性。泵密封采用机械密封，具有密封可靠，无泄漏的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按 1.6mpa 压力设计，管路配套方便。 xbd-w 型单吸多段分段式消防泵由电机和泵两部分组成，电机为 y 型三相异步电机，泵和电机采用联轴器连接，整体为刚性连接，使用时无需校正。泵由定子部分和转子部分组成。泵定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函等零件组成。为防止定子磨损，定子部分由轴、中轮、平衡鼓等组成。转子下端为水润滑轴承，上部为角接触球轴承，泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担，其余小部分残余轴下向力由角接触球轴承来承受。进水段、中段和出水段、的结合面用纸垫通过拉紧达到密封，用户可根据需要选择。

本产品的品牌是华邦，型号是XBD50L，材质是铸铁，驱动方式是电动，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，流量是5 (L/S)，压力是0.6 (MPa)，转速是2860 (r/min)，功率是5.5 (w)，必需汽蚀余量是3，重量是60 (kg)，效率是84 (%)，叶轮结构是闭式，叶轮数目是1，规格是XBD50L