

手抬机动消防泵15马力 JBQ5.5/10.0

产品名称	手抬机动消防泵15马力 JBQ5.5/10.0
公司名称	高邮市龙泰消防器材厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JBQ5.5/10.0 材质:钛合金
公司地址	高邮市高邮镇工业集中区(凤凰村)
联系电话	13705254736

产品详情

技术参数

名称	手抬机动消防泵
型号	jbq5.5/10.0
型式	风冷, 四冲程, 单缸 (力帆动力)
最大功率	11kw (15hp)
点火方式	晶体管点火
启动方式	自回式手拉绳启动、电启动
最大流量	55t/h

额定压力	0.55mpa
扬程	55m
引水方式	旋片真空泵
吸深	7m
引水时间	17s
进水口径	dn65mm
出水口径	dn65mm
净重	65kg
外形尺寸	620 × 590 × 525mm

手抬机动消防泵是可以用人力手抬搬运的消防泵组。该泵组采用轻型汽油机或柴油机和消防泵系统配套组成，整机由发动机、水泵、引水器、等部件组成，并配备了出水管和水枪等必要的附件。它集中了国内外同类产品的先进结构和优良性能，具有体积小、重量轻、结构简单、起动迅速、使用可靠、维护方便等特点，并且引用了现代先进的滑片泵引水装置，具有引水深度深、引水速度快等特点，是目前国内较轻便的一种电启动手抬式机动消防泵。手抬消防泵主要适用于武警消防部队、各专业消防队、工矿企业、县城、村镇等消防的灭火，在消防车辆无法通行的地区更具优越性，手抬消防泵还可以排涝、抗旱、绿化浇灌、供水和应急灾害救援的理想设备。

本产品的品牌是高邮，型号是JBQ5.5/10.0，材质是钛合金，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，流量是15.3（L/S），压力是0.55（MPa），转速是3600（r/min），功率是11000（w），必需汽蚀余量是9，重量是65（kg），效率是100（%），叶轮结构是闭式叶轮，叶轮数目是1，规格是JBQ5.5/10.0，编号是DJ-7