

合金钢波珠螺丝M8*25mm

产品名称	合金钢波珠螺丝M8*25mm
公司名称	深圳市兴大洲五金有限公司
价格	面议
规格参数	标准类型:国标 标准编号:JD-M8*25mm
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区环城南路111号102
联系电话	13751019136

产品详情

进口波珠螺丝，合金钢公制紧定螺丝，弹簧柱塞，球头柱塞，（也称机米螺丝、止付螺丝、定位螺丝、无头螺丝、顶丝）、内六角钢珠、紧定螺丝、钢珠紧定螺丝、波珠紧定螺丝、波珠螺丝、开槽钢珠紧定螺丝、一字波珠紧定螺丝、开槽波珠螺丝、波子无头螺丝、一字槽紧定螺丝、合金钢波珠螺丝，钢珠紧定螺丝，波珠紧定螺丝，波子螺丝，内六角波珠螺丝、弹珠螺丝。本体材质：合金钢 处理：发黑 硬度：hrc38--42 珠子材质：轴承钢 硬度：hrc54--58

特性：波珠螺丝是在螺牙内部装设弹簧，使内部珠子&销子设定预压力，上下行程运动的产品，波珠螺丝具有精确的端面压力,易于安装,更长的弹簧使用寿命。用途：紧定螺丝、机米螺丝广泛应用于各种精密机械、精密仪器、仪表、电子产品、通讯产品、锁具、灯具、灯饰、玩具等行业上！

公制规格：m3*0.5*6,m3*0.5*8，m4*0.7*8,m4*0.7*10，m5*0.8*12,m6*1.0*12,m8*1.25*16,m8*1.25*25,m8*1.25*30,m10*1.5*16,m12*1.75*20,定位珠(ball plunger和spring plunger)，又叫球头柱塞或弹簧柱塞，波子螺丝，弹弓钢珠定位柱。是种由壳体，弹簧，球珠或柱体组成的负载设备。广泛用于一些医疗器械设备、润滑设备、机械工业用紧固件、气动工具，等产品上面。工程师往往在模具，夹具，装配等工作中使用到它。借助一定压力的弹簧推动球体的运动，使得设备顺利运行。是各种机械的最佳零配件，在机械行业中广泛使用。在需要安装有弹簧组成的模具或机械设备中，如何准确和方便的单独安装个裸弹簧，对工程师来说是个麻烦事，其安装效率和结果往往是令人沮丧的。在布局后，安装弹簧和设备非常不容易控制。裸弹簧会在承受压力后随机乱飞。而有些设备光靠一个裸弹簧根本无法完成运行。而定位珠完全可以解除以上困扰。是定位珠具有精确的端面压力,易于安装。通过尽可能缩小衬套插销头厚度,能够尽可能长的弹簧。这样当然就能减少弹簧的疲劳而增加其使用寿命。

定位珠作为可以提供压力和准确定位的元件，其固定方式各式各样，大致有压入式和螺纹锁紧型。定位珠有全圆珠和半圆珠，螺纹柱体和光身柱体。螺纹外壳有碳钢.合金钢.不锈钢.螺纹有一字槽和内六角两种锁紧方式，压入式的有外壳为不锈钢和塑料两种。柱体本身有长，短，标准型，以适应压力和固定本体。球体材质有硬化的钢材或不锈钢，还可使用人造材料尼龙，聚甲醛树脂（聚甲醛弹簧装置）或酚醛树脂。这些材料提供高强度和耐久性有足够的弹性，具体使用看受力材质的要求而定，譬如软金属材料使用尼龙材质球头为必须的。安装提示 虽然可以用螺丝刀或内六角扳手安装，大多数专家建议使用专用的弹簧柱塞扳手特别是新手。使用错误的工具运行的过度压缩的弹簧和破坏的危险。正如任何技术人员都知道，你应该总是用正确的工具工作。安装时的最大危险是柱塞弹簧使用太多的扭矩。虽然他们像螺栓或螺钉，他们的身体是空洞的，他们可以容忍的力量有一定

限制。如有疑问，请向安装扭矩最大制造商。 具体应用方式 定位珠结构简单，提供了与以往紧固件完全不同的功能，但要制造出完全符合标准的产品不是简单的，其要点在压力和球珠高度的控制。适合作为止动组件或适用于 定点、定位、定分度、锁定、闭锁、顶出、顶举及其它类似的推式应用。 技术工程师必须充分理解为安装和有效利用，在更多的设备使用它们。以获得更大的成功。

本产品的加工定制是是，标准类型是国标，标准编号是JD-M8*25mm，型号是M8*25，表面处理是氧化发黑，材料等级是碳钢12.9级，螺纹规格是M8*1.25*25，公称长度是25mm，应用范围是机械工业用紧固件，品牌是JD