

mzd1制动电磁铁线圈mzd1-100a~300a

产品名称	mzd1制动电磁铁线圈mzd1-100a~300a
公司名称	乐清市柳市赛辉电器厂
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:电感线圈 品牌:赛辉
公司地址	乐清市柳市镇后西垟村松鹤北路27号
联系电话	86 0577 15906773952 15906773952

产品详情

mzd1制动电磁铁线圈mzd1-100a~300a

一、产品概述

mzd1制动电磁铁mzd1-100用途 mzd1系列单相制动电磁铁（以下简称电磁铁）适用于交流50hz额定电压到380v的电路中，主要作为匹配tj2系列闸瓦制动器的动力装置。

二、主要技术参数 电磁铁制成敞开式，防护等级为ip00

电磁铁主要是由铁芯，衔铁及线圈三大部分组成的回转拍合式的工作结构。当线圈通电时，衔铁被吸合到铁芯上，这时衔铁通过停档压在制动杆上迫使制动杆移动，从而使制动器闸瓦松开。当电源切断时，制动器在弹簧的作用下，使衔铁离开铁芯，则制动器将闸瓦抱紧，达到制动效果。

三、外形及安装尺寸 型号 尺寸 回转角度

mdz1-100 30 7 107 128 128 181 9 18 5.5 4.5 22 30 85 7.5

mdz1-200 56 9 172 205 176 299 13 27 5.5 6.5 40 42 140 5.5

mdz1-300 85 12 227 270 243 385 17 40 5.5 8.5 46 57 224 5.5

注：尺寸l3是当磁铁释放后，其边缘的最大位置。

四、安装

安装前应注意线圈的额定电压、型号和规格是否与整机相符合。

本产品的应用范围是谐振，种类是电感线圈，品牌是赛辉，型号是MZD1-300A，封装形式是普通电感，

绕线形式是单层密绕式，导磁体性质是空芯，磁芯形状是工字形，工作频率是低频，安装方式是立式密封，骨架材料是胶木，额定电流是200 (mA)，标称电压是220 (V)，销售方式是厂家直销，电寿命是100 (万次)