

SG-15KVA低压串联电抗器

产品名称	SG-15KVA低压串联电抗器
公司名称	深圳市德而沃电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SG-15KVA 系统额定电压:1 (KV)
公司地址	深圳市宝安区松岗镇沙埔一村蒙拓励工业区B栋四楼
联系电话	13410812010

产品详情

深圳市德而沃电气是一家专业生产各种规格电抗器的大型电器集团公司，公司生产的电抗器产品种类齐全，部分产品通过ce、ul认证，并品质过硬，交货及时，在众多客户面前赢得良好口碑，我公司主要生产一下规格电抗器

- 1：进线电抗器、出线电抗器、主要用于变频器、调速器等场合，用于抑制浪涌电流、平抑波形保护变频器和负载设备正常工作
- 2：串联电抗器、并联电抗器主要用于电容器的进线侧，用于与电容器串联一个补偿系统，滤出高次谐波
- 3：高压启动电抗器，常用于电动机、软启动贵瞬间其动用
- 4：滤波电抗器，主要用于滤出谐波，提高电能质量
- 5：可调电抗器，主要用于调节电感、电压，做试验用
- 6：消谐电抗器，主要用于消除高次谐波用7：直流电抗器，主要用于调节功率因数用以上是我公司

7种各种场合使用电抗器的一份简单说明，如需详细了解，可来电咨询或浏览我公司网站，我们将尽最大努力解决您提出的所有问题，使您享受到最优质的服务是我们的宗旨。

七、电抗器参数及外形尺寸 滤波电抗器一般没有标准的规格，根据每次的滤波要求而专门设计的，下面仅以三相滤波电抗器为例，其典型参数及尺寸如下表：5次滤波电抗：

电抗器型号	电抗器电感量 (μh)	谐调电容量 (

lksg-0.4-
lksg-0.4-

注：电容电压525v 11次滤波电抗：

电抗器型号	电抗器电感量 (μh)	谐波电容器电容量 (μh)	滤波次数	额定电流 (a)	外形尺寸 l × w
lksg-0.4-24/438	438	231	11	24	205*145
lksg-0.4-30/350	350	289	11	30	205*145
lksg-0.4-36/292	292	346	11	36	220*145
lksg-0.4-48/219	219	462	11	48	220*160
lksg-0.4-60/175	175	579	11	60	205*155
lksg-0.4-72/146	146	692	11	72	205*155
lksg-0.4-90/117	117	861	11	90	220*165
lksg-0.4-108/97	97	1027	11	108	205*175
lksg-0.4-120/88	88	1137	11	120	220*180
lksg-0.4-144/73	73	1385	11	144	235*190
lksg-0.4-180/58	58	1770	11	180	235*205

注：电容电压525v七、电抗器参数及外形尺寸 滤波电抗器一般没有标准的规格，根据每次的滤波要求而专门设计的，下面仅以三相滤波电抗器为例，其典型参数及尺寸如下表：5次滤波电抗：

电抗器型号	电抗器电感量 (μh)	谐波电容器电容量 (μf)	滤波次数	额定电流 (a)	外形尺寸 l × w × h (mm)	安装尺寸 (mm)
lksg-0.4-25/1986	1986	231	5	25	225*155*200	175*95
lksg-0.4-31/1582	1582	290	5	31	225*160*200	175*95
lksg-0.4-37/1318	1318	346	5	37	250*170*200	200*110
lksg-0.4-50/981	981	462	5	50	265*190*215	215*110
lksg-0.4-62/790	790	579	5	62	280*205*230	230*110
lksg-0.4-74/659	659	692	5	74	280*210*260	230*110

lksg-0.4-93/527	527	861	5	93	285*200*290	215*112
lksg-0.4-112/438	438	1027	5	112	265*200*355	215*112
lksg-0.4-124/396	396	1137	5	124	265*205*280	215*112
lksg-0.4-149/329	329	1385	5	149	280*220*420	230*149
lksg-0.4-186/264	264	1770	5	186	330*230*420	290*186
lksg-0.4-248/198	198	2275	5	248	325*285*480	265*198
lksg-0.4-310/158	158	2895	5	310	350*330*520	290*248
lksg-0.4-372/132	132	3539	5	372	420*350*545	360*248

注：电容电压525v 7次滤波电抗：

电抗器型号	电抗器电感量 (μh)	谐调电容器电容量 (μf)	滤波次数	容量 (μf)
lksg-0.4-24/1009	1009	231	7	231
lksg-0.4-30/810	810	290	7	290
lksg-0.4-36/676	676	346	7	346
lksg-0.4-48/506	506	462	7	462
lksg-0.4-61/402	402	579	7	579
lksg-0.4-73/337	337	692	7	692
lksg-0.4-91/269	269	861	7	861
lksg-0.4-109/225	225	1027	7	1027
lksg-0.4-121/191	191	1137	7	1137
lksg-0.4-146/159	159	1385	7	1385
lksg-0.4-182/127	127	1770	7	1770

注：电容电压525v 11次滤波电抗：

电抗器型号	电抗器电感量 (μh)
lksg-0.4-24/438	438
lksg-0.4-30/350	350

lksg-0.4-36/292	292
lksg-0.4-48/219	219
lksg-0.4-60/175	175
lksg-0.4-72/146	146
lksg-0.4-90/117	117
lksg-0.4-108/97	97
lksg-0.4-120/88	88
lksg-0.4-144/73	73
lksg-0.4-180/58	58

本产品的品牌是德而沃，型号是SG-15KVA，系统额定电压是1（KV），额定电流是15（A），用途是并联电抗器，产品认证是ISO9001，有无铁心是铁心式电抗器，绝缘结构是干式电抗器