

## FZG低温真空烘箱 立式,箱式

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | FZG低温真空烘箱 立式,箱式              |
| 公司名称 | 南京平渡机械设备厂                    |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 | 类型:立式,箱式<br>品牌:平渡            |
| 公司地址 | 中国 江苏 南京市栖霞区<br>南京市栖霞区靖安镇马渡村 |
| 联系电话 | 86-025-85717605 13913954801  |

## 产品详情

### 一、主要技术参数：

- 1、产品型号： fzg-24盘
- 2、箱内尺寸：1400 × 1150 × 950 mm ( 深 × 宽 × 高 )
- 3、外形尺寸：1650 × 1500 × 1600 mm
- 4、烘架层数： 6 层
- 5、层间距离： 122 mm
- 6、配套烘盘： 24 只
- 7、烘盘尺寸： 640 × 460 × 45 mm
- 8、温度范围： 室温-120
- 9、烘架管内压力： 0.784 mpa
- 10、箱内空载真空度： -0.096 mpa
- 11、整机重量： 1800 kg

## 二、应用范围：

主要适用于在高温下易分解、聚合和变质的热敏性物料的低温干燥。被广泛地应用在制药、化工、食品、电子等行业。

## 三、工作原理及特点：

- 1、真空干燥是将物料处于负压条件下进行加热干燥。它是利用真空泵进行抽气抽湿，使工作室形成真空状态，降低了水的沸点，加快了干燥速度。
- 2、本机能在较低的温度下得到较高的干燥速率，热量利用充分，因此节省了干燥时间。本干燥器属于静态真空干燥器，因此不会损坏被干燥的物品。
- 3、本干燥箱主要由箱体、烘架、烘盘、电器控制及抽真空系统组成。
- 4、箱体采用厚度为 5mm304/2b不锈钢板密焊接成干燥箱内壁，再用8#槽钢在外部做加强焊接。加强完成后铺设优质硅酸铝纤维棉保温材料，保温层厚度100mm。外包采用 1.2mm304/2b不锈钢板制作。箱体底部配排污阀。
- 5、烘盘采用304不锈钢板一次冲压成形卷边不锈钢盘。
- 6、电器元件安装在箱体顶部。温度控制采用数显智能型温控仪表。该仪表以单片计算机为控制中枢，具有数字pid，及自整定功能，使仪表具有稳定、可适应性广、抗干扰能力强等特点。
- 7、真空干燥箱的抽真空采用水环式真空泵。真空泵与箱体分开安装。真空度由电接点真空表控制，以保证箱体内的真空度控制在设定的范围内。
- 8、整机符合国家药品“gmp”生产标准。

本产品的加工定制是是，类型是立式,箱式，品牌是平渡，操作方式是间歇式，干燥介质是空气，加热方式是传导式，工作类型是箱式，适用物料是多种可用，温度范围是低温式，干燥介质移动是并流，应用领域是制药、食品、化工、冶金、电子，传热面积是4（m<sup>2</sup>），转速是0（r/min），功率是3.8（kw），外形尺寸是1.65\*1.5\*1.6（m），重量是1800（kg）