

# 水泥地面起砂处理材料，水泥地面起砂处理材料厂家

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 水泥地面起砂处理材料，水泥地面起砂处理材料厂家       |
| 公司名称 | 北京华夏先达路桥修复技术有限公司              |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 | 品牌:修复一号<br>型号:XF-1<br>形态:液体   |
| 公司地址 | 北京市朝阳区朝来绿色家园来春园综合楼(十五号楼)4层06室 |
| 联系电话 | 13020059971                   |

## 产品详情

### 水泥地面起砂处理材料，水泥地面起砂处理材料厂家

水泥地面起砂怎么办？水泥地面起砂用什么方法处理最好？水泥地面起砂处理一个平方需要多少钱？哪种水泥地面起砂处理材料最好？xf-1混凝土水泥密封固化剂适用于水泥地面起砂、水泥地面起沙、水泥地面起灰、水泥地面跑沙，水泥地面跑灰，水泥地面没有强度，水泥地面硬度不够等。

#### xf-1混凝土水泥密封固化剂

xf-1混凝土水泥密封固化剂是一种无色透明无毒、无味，水性环保材料，是针对在工业与民用建筑中，混凝土、水泥砂浆材料不合、施工方法不规范所产生起砂、起灰、麻面和等质量通病所研制的产品，它能深深渗入混凝土表面的毛细孔，通过与硅渗透产生化学反应并和其周边的砂石灰质产生化学反应，进而从里到外增强混凝土的密度及硬度。施工简便，只需喷洒和涂刷即可达到理想的耐磨、增硬、增亮效果。

- 一、产品性能
- 1.渗透固化：有效渗透5-8mm，与硅中的物质产生化学反应，形成致密整体。
  - 2.耐磨增硬：有效提高地面耐磨性，防止起灰，抗压强度提高48%,提高硬度、密度。
  - 3、密封防尘：渗入混凝土内部深层密封，延长混凝土寿命，使地面更易于清理和维护。
  - 4.增亮抗渗：使增硬后的起灰地面具有光泽，感观效果好，防止水分油污渗入硅内部。
  - 5.使用方便：本产品直接用于混凝土地面，不需调配、不需兑水，操作简单。

#### 二．地面起砂、起灰原因

- 1.混凝土、砂浆搅拌时加水过量，或搅拌不均匀，灰浆分离反应至表面处起砂脱皮。
- 2.表面压光次数不够，压的不实，出现析水起砂、起灰。
- 3.压光时间掌握不好，或在终凝后压光，灰浆表层遭破坏而起砂、起灰

- 4.使用的水泥强度等级过低，造成达不到要求的强度等级。
- 5.使用的灰石骨料级配过细，造成达不到要求的强度等级
- 6.养护不当，水泥混凝土在养护期由于水分或者外界因素影响到水泥的正常固化。

## 二、xf-1混凝土水泥密封固化剂使用说明

### 1、基层要求

对于起砂、起灰地面进行清扫，无浮灰，保持清洁干燥

如果地面起砂、起灰严重，可用潮湿拖布轻拖地面清扫，将浮土沾净。

室外地面墙面处理，不应在下雨、下雪天气中进行。

### 2、施工步骤：

直接喷洒或涂刷xf-1产品，保证地坪的足够润湿使得产品可以足够渗透，30分钟内随时补充被吸收的xf-1产品，保持浸润状态，使整个地面墙面完全浸透。

并随时将低洼处富余的料扫至已吸收处，应保证10至20分钟内基层充分吸收，且不应有余料堆积。

起灰严重的地面墙面可连续2~3遍重复涂刷xf-1，间隔1—2小时。

### 3、养护方法：

处理后的地面墙面2-3天后可上人，5天后上车。

处理后的地面墙面在3天养护期内，不能有明水浸泡、不能有重物挤压。

室外地面墙面处理后如遇雨雪天气，应将地面墙面进行遮盖保护，防止明水冲刷浸泡。

## 水泥地面起砂处理材料，水泥地面起砂处理材料厂家

水泥地面起砂怎么办？水泥地面起砂用什么方法处理最好？水泥地面起砂处理一个平方需要多少钱？哪种水泥地面起砂处理材料最好？xf-1混凝土水泥密封固化剂适用水泥地面起砂、水泥地面起沙、水泥地面起灰、水泥地面跑沙，水泥地面跑灰，水泥地面没有强度，水泥地面硬度不够等。