

ST24反折流式T型过滤器

产品名称	ST24反折流式T型过滤器
公司名称	永嘉新然阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:新然阀门 型号:ST24
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区
联系电话	0151-58748774 15158748774

产品详情

一、st24反折流式t型过滤器产品概述 st24反折流式t型过滤器与正折流式t型过滤器在外形、结构、尺寸上基本相同，最大区别在于滤筒的丝网安装有别，正折流式丝网安装在滤筒内，反折流式丝网则安装在滤筒外，正折流式过滤的时候一般是从里向外，反折流式过滤的时候一般是从外向里。st24反折流式t型过滤器的过滤网材质均是不锈钢，耐腐蚀性强，因此，是石油、化工、制药、食品等领域的必备过滤设备。三、st24反折流式t型过滤器主要执行标准表 设计标准

hg/t 21627-91、gb/t 14382-93、sh/t 3411-99 法兰标准

gb/t 9112-2000、hg 20592-2009、hg 20592-97、hg 20615-97 结构长度标准 gb/t 12221或按客户要求

试验与检验标准 jb/t 9092或客户指定标准 四、st24反折流式t型过滤器主要外型尺寸表 公称口径 dn(mm)

尺寸(mm) 有效过滤 面积(m²) st24c排放口"b" st24s排放口"b" 重量 (kg) pn1.0-2.5 pn4.0 凹面 pn1.0-2.5 凸面 pn4.0 凹面 d l l1 l2 h i pn1.0 pn2.5 pn4.0 50 57 300 528 164 164 16 0.0135 zg1/2" dn20 dn20 dn20 11.2 13.1 14.3 65 76 338 594 184 184 25 0.0210 zg1/2" dn20 dn20 dn20 15.6 17.7 19.8 80 89 368 652 196 196 30 0.0284 zg1/2" dn20 dn20 dn20 18.3 23.2 24.9 100 108 423 735 220 175 40 0.0382 zg1/2" dn20 dn20 dn20 23.3 32.8 36.6 125 133 466 814 240 194 45 0.0554 zg3/4" dn20 dn20 dn20 31.8 46.2 52.4 150 159 521 817 270 217 55 0.0788 zg3/4" dn20 dn20 dn20 42.5 61.6 71.0 200 219 630 1108 320 268 70 0.1277 zg3/4" dn20 dn20 dn20 67.1 98.1 142.2 250 273 738 1310 370 320 90 0.1936 zg3/4" dn20 dn20 dn20 102.4 147.0 219.3 300 325 846 1512 420 372 105 0.2697 zg3/4" dn20 dn20 dn20 119.8 213.6 324.5 350 377 911 1631 450 401 120 0.3279 zg3/4" dn25 dn25 - 176.1 296.4 445.7 400 426 1038 1840 521 449 140 0.4128 zg3/4" dn25 dn25 - 244.4 403.7 659.9 500 529 1234 2208 609 539 230 0.6486 zg3/4" dn25 - - 361.5 653.6 941.6 600 630 1340 2454 710 564 250 0.8645 zg3/4" dn25 - - 481.2 897.5 - 五、st24反折流式t型过滤器主要结构图 尊敬的客户！订购st24反折流式t型过滤器时请注明产品公称口径、公称压力、阀体材质、滤芯材质、过滤介质及过滤精度，是否配对法兰、螺栓螺母及垫片，我公司可按客户需求承接定制，欢迎来电咨询，咨询手机：15158748774；更多关于相关产品详细介绍请登陆：y型过滤器<http://www.guolvqic.com/>。
http://www.guolvqic.com/content4_326.htm反折流式t型过滤器