

# 不锈钢多层板框过滤器 多层密封式板框滤膜过滤器

产品名称	不锈钢多层板框过滤器 多层密封式板框滤膜过滤器
公司名称	上海信步科技有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:上海信步 型号:SHXB-10C-200 用途:固液分离
公司地址	2562523182@qq.com
联系电话	86-02169117143-8016 13918497255

## 产品详情

不锈钢多层板框过滤器的特点：流量大、速度快、占用空间小，过滤面积大、效率高、过滤精度高，操作方便。500-ct800过滤器内有3-6根可拆固定架(快装型)，ct-300，ct-400过滤器采用中心螺杆压紧(快开螺帽与拱型压盖配合)。不锈钢多层板框过滤器特别运用于食品、饮料、化工液体和粘性液过滤。解决了液体过滤粘性的难题。对过体气味在全封闭状态下工作，做到过滤中不跑液体（渗液体），过滤器内无残留液体，对操作及车间做到无污味、在环保管理上迈进了一步。

不锈钢多层板框过滤器与卧式板框过滤器，这两种过滤器的使用对比。1、本机可承受压力0.1--0.6mpa、不漏液。因本机选用机械压紧及全封闭法兰联接，杜绝漏的现象，而卧式板框过滤器选用硅胶密封，压力高容易漏液体。转压紧，硅胶本身有软性，从而不能保证漏液体现象。2、本机最大流量可以做到200t/h，因本机由进口dn40或dn80、dn100、dn120进入，从中分二至三个进口进入过滤器内、加上每层过滤框中间6-8个孔进入内腔体过滤，中间多个孔出来，出液口dn40或dn50、dn80、dn100、dn120，从而充分保证进液体也保证出液体，就可确保大流量。短了过滤周期，而卧式板框过滤器进液口小，再加上网板进液口只有一个小长方形孔进入，从而不能确保大流量。3、本机过滤面积大，体积小，占用面积小，空间小，本机双网板过滤，而确保过滤面大，重量轻，操作方便。板框过滤器面积也可做大，它就体积大，重量大，操作不便。4、本机一次性存杂质可达3公斤-300公斤，从中药、化工行业存粉末活性炭的设备，而卧式板框过滤器存碳，它横向存，不能确保框内充

分存，层叠式板框过滤器平放存，就可确保框内充分存，层叠式板框过滤器，还有独特的循环回流系统和过滤

阀，是过滤饮品行业的理想设备。(过滤框高度1.5cm-10cm)。5、本机由保温过滤器和常温过滤器两种，保温过滤器，适用于制药、精细化工过滤中液体温度低而结晶，流速慢的难题，本机可用蒸汽热水加热或电热管加热，而常温过滤器不能保温过滤，不能把过滤温度低而结晶的问题解决。

在使用中如有疑问请来电，我们会第一时间解答，欢迎您使用我们的产品，因为我们的努力使您的过滤