

Q644PPL-16P气动高温三通球阀

产品名称	Q644PPL-16P气动高温三通球阀
公司名称	上海济圣阀门有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:济圣 型号:Q644PPL-16P
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢2041室
联系电话	021-37568131 15221083569

产品详情

q644ppl-16p球阀分为t型和l型。t型三通球阀有能使三条正交的管道相互联通和切断第三条通道，起分流、合流作用。l型可实现对介质流向进行切换，亦可相互垂直的两个通道连通或关闭。不能同时保持第三条管道的相互连通，只起分配作用。

产品特点：

- 1、三通球阀在结构上采用一体化结构，4面阀座的密封型式，法兰联接少，可靠性高，设计实现了轻量化
- 2、三通球芯，使用寿命长，流通能力大，阻力小
- 3、球阀按作用式分单作用和双作用两种型式，单作用式的特点是一旦动力源发生故障时，球阀将处于控制系统要求的状态。
- 4、阀杆加长使阀体可达到250，让温度不会往上传递，保证执行器以及三联件不会受损，使用寿命更长，带有手动装置。

气动执行器：气动执行器分为双作用式和单作用式(弹簧复位)，两个分体气缸，双活塞，拨叉式传动结构，容易制造大尺寸缸体，输出扭矩大，动作灵活平稳;气缸体内壁和活塞轴镀硬铬，有很好的抗磨性；所有滑动部件之司配有无油润滑轴承和导间环以降低摩擦系数，延长使用寿命。

两位五通电磁阀通常与双作用气动执行机构配套使用，两位是两个位置可控：开-关，五通是有五个通道通气，与气源连接，两个与双作用气缸的外部气室的进出气口连接，两个与内部气室的进出气口接连，

具体的工作原理可参照双作用气动执行机构工作原理。

气动装置与阀门的连接尺寸应符合iso5211(底部)、gb/t12222和gb/t12223的规定。

q644ppl-16p气动三通球阀参数：

公称通径：dn15~dn200mm；

温度范围：-20 ~ 300 ；

压力范围：1.6 ~ 4.0mpa；

阀体材质：wcb/304/316等；

连接方式：法兰、焊接、对焊、承插焊、等。

传动方式：手动、蜗轮传动、电动、气动、液动、电液动

制造标准：国标gb、jb、hg，美标api、ansi，英标bs，日本jis、jpi等。

气缸形式：双作用 单作用（弹簧复位式）

气源压力：双作用4 ~ 8bar、单作用5 ~ 8bar

三通球阀性能参数：

q644ppl-16p三通球阀型号：

阀门类型代号：q代表球阀；

操作方式：6代表气动；电动—9；

连接方式代号：4代表法兰；

结构形式代号：4代表l型三通流道（浮动球）；5代表t型三通流道（浮动球）；

密封面材料代号：ppl代表聚苯酚；

阀体压力代号：16代表耐压十六公斤；

阀体材质代号：p代表304不锈钢、c表示碳钢。

相关型号：q64ppl-16c/q95ppl-16p/q94f-16c等；

附件选项（可选）

回讯器：也叫限位开关，远程反馈开关信号（普通型、防爆型可选）

电磁阀：双作用选二位五通、单作用选二位三通（普通、防爆；多种电压，品牌kaneko,asco,norgren可选）

三联件：可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油

手轮机构：转动手轮机构，可实现手动开、关阀

电气定位器：输入4~20ma信号,实现阀门调节功能（普通、防爆可选）