

组合式三通球阀

产品名称	组合式三通球阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:YQ44F 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

组合式三通球阀 产品关键词：组合式三通球阀,yq44f组合式三通球阀,焦化炉专用组合式三通球阀
产品型号：yq44f 一、组合式三通球阀概述 yq44f组合三通式球阀直通式浮动球阀仅起高压系统一侧的开启与关闭作用，而不是起三通转换功能，始终能保持阀门的密封性；低压侧止回阀采用不锈钢制造，设计独特，动作灵敏，密封可靠，使用寿命相当长。从而取代传统I型三通球阀应用于焦化厂的焦炉高压氨水喷射循环系统高低压转换系统，彻底解决短寿命,易泄漏等弊端。 二、组合式三通球阀工作原理为解决上述问题启标公司设计了q44f-40 dn25型组合式三通阀的结构如图所示。它由直通式浮动球阀与套筒式止回阀组合而成，左侧球阀接高压系统，右侧止回阀接低压系统，中间出口接排放管路，当球阀关闭时，高压通道切断，止回阀阀瓣在低压介质的推动下自动开启，低压氨水由中间出口通道排出。当球阀开启时，高压氨水将止回阀阀瓣推向阀座，止回阀关闭，低压通道被切断，高压氨水由中间出口通道排出。喷射完毕后，关闭球阀，止回阀自动开启，低压氨水又能自动排放。因此，只要象操作传统的三通球阀一样，将球阀阀杆作90°开关，即能完成高低压切换。 三、组合式三通球阀产品特点 1,由于组合式三通阀中的直通式浮动球阀仅起高压系统一侧的开启与关闭作用，而不是起三通转换功能，因此，即使球体与阀座在使用一段时间后装配预紧力消失，球体与阀座之间出现间隙，在球阀关闭时，高压侧介质的压力仍能将球体推向出口侧阀座，使球体与出口侧阀座之间紧密接触，故阀门仍具有很好的密封性能，组合式三通阀彻底解决了传统的I型三通球阀容易密封失效的问题。而低压侧止回阀采用不锈钢制造，设计独特，动作灵敏，密封可靠，使用寿命相当长。

2,组合式三通阀的结构长度及连接尺寸与传统的I型三通球阀相同，更换阀门方便。

3,组合式三通阀操作简单方便，与传统的I型三通球阀完全相同。

4,阀体为整体式结构设计，能更有效地防止阀门的外漏，阀门的总体设计更趋完善。

四、组合式三通球阀产品技术参数 阀体材质：碳钢 连接方式：法兰 压力范围：1.6-4.0(mpa)

公称口径：dn25mm 温度范围：-20 350 适用介质：水，蒸汽，硝酸,各种高腐蚀化学介质

品牌：启标 包装：木箱 五、组合式三通球阀结构优势 1,内装置止回阀

2,增强聚四氟乙烯密封圈,耐磨耐高温 3,倒密封结构的下装式阀杆，防止了阀杆脱出 4,维修更加简单化

5,独特三块式设计。 上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),

欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011）咨询,订购。