

# DQ41F法兰低温球阀

产品名称	DQ41F法兰低温球阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

## 产品详情

### dq41f法兰低温球阀

产品关键词：法兰低温球阀,低温法兰球阀,进口法兰低温球阀

产品型号：dq41f

#### 一、产品概述

##### 启标dq41f法兰低温球阀

是指能够在低温工况下使用的阀门,通常把工作温度低于-40 的阀门称为低温阀门,低温阀门包括低温球阀,低温闸阀,低温截止阀,低温安全阀,低温止回阀等,主要用于三十万吨乙烯,液化天然气等化工装置上。输出的液态低温介质如乙烯,液氧,液氢,液化天然气,液化石油产品等,不但易燃易爆,而且在升温时要气化,气化时,体积膨胀数百倍。低温阀门是石油化工,空气分离,天然气等工业不可缺少的重要设备之一、其质量的优劣决定着能否安全,经济,持续地生产。

#### 二、主要特点

##### dq41f法兰低温球阀分为低温浮动球阀和低温固定球阀

两类,对于温度高于-50 ,一般不采用长颈结构,对于温度低于-50 的球阀,颈部长度t一般为250mm,或根据我公司的设计和计算确定.低温球阀主要用于输出液态低温介质如乙烯,液氧,液氢,液化天然气,液化石油产品等,不但易燃易爆,而且在升温时要气化,气化时,体积膨胀数百倍。

##### 液化天然气阀门

的材料非常重要,材质不合格,会造成壳体及密封面的外漏或内漏;零部件的综合机械性能,强度和钢度满足不了使用要求甚至断裂。导致液化天然气介质泄漏引起爆炸。因此,在开发,设计,研制液化天然气阀门的过程中,材质是首要关键的问题。阀体,阀盖采用:lcb(-46 ),lc3(-101 ),cf8 ( 304 ) (-196 )。

启标阀门公司所生产的低温球阀

经过特殊的低温处理，将粗加工的零件置于冷却介质中数小时（2-8小时），以释放应力，确保材料的低温性能，保证精加工尺寸，以防止阀门在低温工况时，因温度变化造成变形而导致的泄漏。

### 三、主要性能参数

1,连接形式：法兰式

2,阀门材料：lcb,lc3,cf8

3,工作温度：-46 , -196

4,适用介质：液化天然气,乙烯,丙烯等

5,驱动方式：手动,伞齿轮传动,电动

6,阀门通径：dn15-dn250(mm)

7,压力等级：1.6-2.5mpa

8,包装：木箱

9,品牌：启标

上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011）咨询,订购